

批发三星数码照相机，ES65, 卡片机，特价

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 批发三星数码照相机，ES65, 卡片机，特价 |
| 公司名称 | 李泽民 |
| 价格 | 600.00/部 |
| 规格参数 | 品牌:三星 型号:ES65 数码相机类型:卡片机 |
| 公司地址 | 江口县民和镇街上 |
| 联系电话 | 86 0755 82407230 15889699224 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|-------|------------|
| 品牌 | 三星 | 型号 | ES65 |
| 数码相机类型 | 卡片机 | 有效像素 | 1000万 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 | 液晶屏尺寸 | 2.7 (英寸) |
| 最大分辨率 | 3648 × 2736 | 存储介质 | SD卡 |
| 数码变焦倍数 | 4倍 | 机身内存 | 8MB |
| 传感器类型 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.5英寸及以下 |
| 数据接口 | USB2.0 | | |

完整规格参数

特征和规格如有更动，恕不另行通知

| | |
|---------|--|
| 图像传感器类型 | 1/2.33 ccd |
| 有效像素 | 约 1,020 万像素 |
| 总像素 | 约 1,030 万像素 |
| 镜头焦距 | 三星镜头 f = 4.9 ~ 24.5 mm (相当于 35 mm 相机:27 ~ 135 mm),5 倍光学变焦 |
| 光圈值 | f 3.5(广角) ~ f 5.9(长焦) |
| 数码变焦 | 照片模式:1.0 x ~ 4.0 x 回放模式:1.0 x ~ 12.5 x(与照片尺寸有关,最小尺寸 320 × 240) |

图像稳定器 图像稳定器 dis(数字图像稳定)

显示屏类型 tft lcd

规格 2.5", 23 万像素(点)

取景器 取景器 无

对焦类型 ttl 自动对焦(多点 af、中心 af、面部检测 af)

范围 一般:80 cm ~ 无限远 微距:5 cm ~ 80

cm(广角)自动微距:5 cm ~ 无限远(广角),100 cm ~ 无限远(长焦)

快门速度 快门速度 自动:8 ~ 1/2,000 秒 程序:1 ~ 1/2,000

秒 夜景:8 ~ 1/2,000 秒 焰火:4 ~ 1/2,000 秒

曝光控制 程序 ae

测光 平均测光、点测光、中央测光、面部检测 ae

补偿 ± 2 ev(1/3 ev 调节)

iso 调整 自动、80、100、200、400、800、1,600

闪光灯充电时间 约 4 秒

模式 自动、自动&红眼消

闪光、强制关、红眼

范围 广角:0.2 m ~ 3.7

m(iso 自动)

照片调整 鲜明度 柔和+、柔和、一般、鲜明、鲜明+

白平衡 白平衡 自动、日光、阴天、荧光灯 h、荧光灯
l、白灼灯、自定义

照片拍摄 模式:智能场景识别、自动、程序、dis(数字图
像稳定)、拍摄指南、场景*智能场景识别:人像
、夜景人像、逆光人像、微距人像、逆光、风
景、白色、运动、三脚架、夜景、微距、微距
文本、蓝天、日落、微距色彩、自然绿色场景:
美丽拍摄、人像、夜景、儿童、风景、文本、
近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景
、构图指南连拍:单张、连拍、动体拍摄、aeb(
包围曝光)自拍:10 秒、2
秒、自拍两次、动体自拍

特效 照片风格选择:柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽
、宁静、古典、底片、自定义

rgb 照片调整:鲜明度、对比度、饱和度(5
级调整)

编辑 照片编辑:尺寸调整、旋转、剪切照片风格选择:
柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽、宁静、古典
、底片、自定义 rgb 照片调整:面部修饰、红眼
修复、亮度、对比度、饱和度

影像回放 影像回放 单张、缩略图、幻灯片播放、视频*幻灯片:使
用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐

录音 录音 录音:最长 10 小时 照片语音备忘录:最长
日期打印 日期打印 日期&时间、日期、

视频拍摄 有声或无

小时尺寸
倍光学变

特效 照片风格选择:柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽
、宁静、古典、底片、自定义 rgb

编辑 暂停、继续、静态图像剪切

多媒体功能 mp3 无

pmp 无

文本阅读无

世界旅游指南无

附加功能无

存储媒介 内存:约 7.5 mb 外部存储:sd 卡(最大支持 2 gb)mmc plus 卡(最大支持 1 gb)sdhc 卡(最大支持 8 gb)*内存规格如有变更恕不另行通知

照片尺寸 拍摄模式- 一般拍摄模式 10 m:3,648 像素 7m:3,072 × 2,304 像素 5 m:2,592 像素 3 m:2,048 × 1,536 像素 1 m:1,024 像素- 宽屏拍摄模式 7 mw:3,648 × 2,432 像素 打印拍摄模式 9 mp:3,648 × 2,432 像素 文件格式 照片:jpeg(dcf)、exif 2.21、1.0 视频:avi(mjpeg) 音频:wma 接口 数据接口 usb 2.0

音频 麦克风:单声道 内置喇叭:单声道

视频输出 av:ntsc,pal(用户可选)

电源接口 4.2 v

底座 无

电源 充电电池:bp-70 a,3.7 v 充电适配器:sac-47dc

电源连接:20 针*不同销售地区电池型号可能会有差异

物理规格 尺寸 (wxhxd) 96.3 × 58 × 21.9 mm(不包括突出部分)

重量 113.8 克(不含电池和存储卡)

工作温度 0 ~ 40 ° c

工作湿度 5 ~ 85%

软件 软件 intelli-studio,adobe re

特殊功能 特殊功能 智能场景识别(16 种场景)人像自拍智能 lcd mjpeg

vga 30 fps 面部识别 美丽拍摄 dis(数字图像稳定)

拍摄指南

计算机系统需求 windows 奔腾 3,500 mhz 以上处理器(建议奔腾 3,800 mhz

或更高速处理器) windows xp/vista/7250 mb

可用硬盘空间(建议 1 gb 以上)最小 256 mb

内存(建议 512 mb 以上)usb 接口 cd-rom

驱动器 1,024 × 768 像素,16

位色彩色显示器(建议 24

位色彩色显示器) microsoft directx 9.0 或更新版本

macintosh power mac g 3 或更高版本 mac os 10.3

或更新版本 最小 256 mb 内存 110 mb

可用硬盘空间 usb 接口 cd-rom 驱动器

720p h.264 视频系统需求 windows 无

macintosh 无