免维护LC-P1228ST松下储能蓄电池

产品名称	免维护LC-P1228ST松下储能蓄电池
公司名称	中时利合(山东)能源科技有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P1228ST 电池类型:铅酸蓄电池
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

松下蓄电池LC-P1228ST

松下蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。耐冲击性好:完全充电状态的电池松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板 上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以。耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒

钟。无导电部分熔断,无外观变形。松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池 松下蓄电池的使用温度范围如下:在此温度范围以外使用,蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25 放电(机器使用时):-15 ~50 充电:0 ~40 保存:-15 ~40 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池,如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里,蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因。请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存,有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。请不要在粉尘多的地方使用蓄电池,粉尘多的地方,有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池松下蓄电池和下蓄电池和下蓄电池积下

使用多个蓄电池时,首先,正确地进行相互间的连接,然后再连接蓄电池和充电器或负荷。