

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 冷却水用量 l/h | 1500 |
| 泵油牌号 | 增压泵油 |
| 泵油用量 kg | 100 |
| 进气口直径mm | 800 |
| 推荐前级泵 抽气速率 l/s | 450 |
| 外型尺寸 mm(长 × 宽 × 高) | 1480 × 1230 × 3000 |
| 品牌 材质 | 重量 CO-reach kg 铸钢 |
| | 型号 驱动方式 |
| | z-800 2000 电动 |

z-800油扩散喷射泵

油扩散喷射泵是油蒸汽流泵的一种，主要由油扩散喷嘴、喷射喷嘴等组成，使之在高真空方面有较大的抽速，在低真空方面有足够的临界前级压力。具有结构简单、无机械传动部分、运转可靠、维护方便、使用寿命长等特点。主要配置在高真空系统作为主泵与前级泵的中间级，也可单独作为高真空泵应用于冶金或抽出含有少量水气的工作场合。

| | |
|-----------|--------------------|
| 型号 /参数 | z-800 |
| 极限压力 pa | 7×10^{-2} |
| 抽气速率 l/s | 13100 |
| 临界前级压力 pa | 140 |
| 加热功率 kw | 30 |
| 电源电压 v | 380 |