

## 声测管厂家+声测管价格57\*1.2

产品名称	声测管厂家+声测管价格57*1.2
公司名称	沧州泰孟建筑材料有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:泰孟 型号:57*1.2 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市沧县汪家铺乡汪家铺村326号（注册地址）
联系电话	18233658734

## 产品详情

声测管：钢管的一端带有外丝管件，另一端有可转动的内丝，中间用密封圈进行密封。此种连接形式适用于各种厚壁声测管的连接，可根据项目的桩基及钢筋长度设定声测管长度进行加工配送，现场连接简便快捷。

成本低：在常规设计中一般要求采用外径50-60mm的钢管，厚度在3.0mm左右，施工中使用外加套管现场焊接，采用这种方法所需成本较高。使用我公司生产的螺旋式声测管的施工成本只占普通焊接施工成本的60%左右，大大降低了施工成本。

便捷：采用螺旋式连接，安装每个接头用时不到一分钟，大大节约了工时且无须技术支持。不需工地以外的准备工作，不需设备，简单快捷，容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响。

我公司生产的声测管均需通过三检测工序（即初检、气检、水检），出厂产品合格率高，从而保证产品满足施工技术需要。产品连接后表面凸起较少（大凸起<8mm），有效的减少了混凝土的阻流，降低了与基础导管、振捣器的碰撞风险。

使用操作步骤：

一、准备底管：将底管拿出放在地上，检查密封圈是否完好，管身是否有裂缝，低堵是否焊接。

二、中管连接：将中管拿出插入底管，直到插到底管底部为止，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于没有钢筋笼的部位用钢筋支架固定或加固三根主筋，捆绑距离不得大于两米。

三、向钻孔内下放钢筋笼声测管的安装方法：声测管底管下入钻孔后，在声测管内加满清水，然后焊接节钢筋笼，焊接完毕，把上面的声测管用手托起插入声测管的承口端，用螺旋紧固即可。然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上，节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等顶节钢筋笼下放完后，一定把管内加满清水，后用管帽(盖子)盖好。

需注意事项：

一、查看密封圈是否完好。

二、螺旋紧固到位。

三、不要把电焊钳、搭铁线接触到声测管，以免焊接时电焊流造成声测管破漏。

四、声测管安装完毕后一定要加满清水，并用盖子盖好，严禁管内进入混凝土或水