

## c型伸缩缝 白银d40型桥梁伸缩缝 阻止堵塞 定制

产品名称	c型伸缩缝 白银d40型桥梁伸缩缝 阻止堵塞 定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

7, 伸缩缝焊接完成后接下来进行钢纤维混凝土浇筑。8, 然后是进行洒水养护, 养护时间不小于15d, 并进行交通管制, 严禁车辆及行人通行, 确保伸缩装置两侧混凝土强度设计要求。9, 后安装伸缩缝防水橡胶条。但实际使用中常见的是模数伸缩缝、梳形板式伸缩缝。

预埋锚固筋若不符合设计要求, 必须处理, 设计要求后方可安装伸缩缝。2、浅埋式伸缩缝在安装前应根据实际温度按照图纸设计中的计算公式组装定位值, 用傳用卡具将其固定。在对槽内混凝土及砂袋清理时, 注意保护预留槽内钢筋, 以防造成缺少钢筋现象3、安装时浅埋式伸缩缝中心线与桥梁中心线应重合, 并使其顶面标高与设计标高相吻合, 并使横坡、纵坡与桥面横坡、纵坡相符。

GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝, GQF-MZ L型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置, 适用于伸缩量80mm~1200mm的大中跨度桥梁。

应确保垂直和直缝。3、桥梁伸缩缝吊装就位后, 用T型螺栓将桥梁伸缩缝吊装固定在槽钢上, T型螺栓形式为两肢, 间距2-3米, 槽钢长度不小于3米, 型号不小于20。为保证纵向和横向接头安装后为垂直接头, 平面度控制在3mm以内。

合用于公路桥梁、高架桥、城市立交, 特别对老桥改造有清楚的技艺优势。桥梁伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个部分, 使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。下面介绍一下桥梁伸缩缝的操作规程1、在第壹行开凿槽口并及时切屑, 用人工将接缝和横梁上的杂物盖上, 清洁使用吹风机。

桥梁伸缩装置的种类主要分为：U形锌铁皮式伸缩缝（薄钢板伸缩缝）、跨搭钢板式伸缩缝、梳形齿式钢板伸缩缝和橡胶伸缩缝。橡胶伸缩缝又可分为纯橡胶式、板式、组合式橡胶伸缩缝和模数式伸缩缝。1、纯橡胶式伸缩缝：伸缩体完全由橡胶组成的(包括异型钢梁高度 50mm与密封橡胶带组成单缝)伸缩缝称为纯橡胶式伸缩缝。

待两侧达到固定后，就可将其余焊接的锚固筋再进行焊接，确保可靠锚固。在焊接锚固筋时要注意不要在边梁和中梁上任意施工焊，以防钢梁发生扭曲变形。桥梁伸缩缝装置如果分段安装，接缝处必须焊接，焊接应由专业人员进行，每根梁焊好后，再按步骤进行锚固。