

耐热抗冲击POM 德国赫斯特 S9243

产品名称	耐热抗冲击POM 德国赫斯特 S9243
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐热抗冲击P 型号:S9243 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐热抗冲击POM 德国赫斯特 S9243

出售POM|C9021GV3/30 30%玻纤，低翘曲性，耐热高。熔体流动速率:10.34 g/10min密度:1.59 g/cm³缺口冲击强度:0.3 断裂伸长率:12 %

出售POM|C9021TF

PTFE润滑剂，抗溶解性，耐水解，耐化学性良好，耐油，经润滑，耐热性高。熔体流动速率:9.12 g/10min密度:1.52 g/cm³缺口冲击强度:0.4 断裂伸长率:16 %弯曲模量:2400 MPa。

12.POM 570：增强级，25%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。 13.POM

127UV：紫外线稳定均聚物，高粘度，本色。 14. POM

527UV：紫外线稳定均聚物，中粘度，本色。 15. POM 500AF：增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛

齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。加工特性：一般等级,添加20%

铁氟龙纤维，表面润滑。有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。 16.POM

510GR：增强级，10%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。