

## f60型桥梁伸缩缝 南昌d60型桥梁伸缩缝 减小噪音 定制

产品名称	f60型桥梁伸缩缝 南昌d60型桥梁伸缩缝 减小噪音 定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

公路桥梁伸缩装置分为：模数式桥梁伸缩装置和KS伸缩装置以及TST弹塑体伸缩装置一、模数式桥梁伸缩装置分为：GQF-C型桥梁伸缩装置、GQF-MZL型桥梁伸缩装置1、GQF-C型桥梁伸缩装置特点:建筑高度低，guo产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久。

于210Mpa.期于桥梁伸缩缝的配件钢材可使用与低于Q235强度钢材.关于GQF-C60桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区关于GQF-C60桥梁伸缩缝特点：桥梁伸缩缝产品位移量：。

该伸缩装置的承重结构和位移控制分开，二者受力时互不，分工明确，这样既保证受力时鞍全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，了横梁数量，使位移控制箱体积减小到撮小范围，节约了钢材。

3、查看伸缩安装顶面能否平坦，如呈现异常不服景象时，应进一步反省承压支座或压紧支座能否有损坏，若有损坏时应实时改换。设计中已充沛思索零部件改换便利性，并经过实践实验，完满是可行的。4、在日常养护时发现伸缩安装各缝间呈现过大的不平均位移时，可以实时反省位移节制构件能否损坏，如发现零部件损坏时，也应实时进行改换，因采用的是规范构件，改换便利。

斜交桥的伸缩装置一旦被，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。本桥伸缩缝主要有D40、D160、D400型三种伸缩缝，伸缩缝进场后技术人员核对生产厂家、规格型号。伸缩装置吊装就位前将预留槽内混凝土凿毛并清理干净，扶正预埋锚固钢筋。

着重于伸缩缝的传力和构造特点，伸缩缝可分成5大类，即：对接式伸缩缝、钢制支承式伸缩缝、橡胶组合剪切式伸缩缝、模数支承式伸缩缝和无缝式伸缩缝。在选择伸缩缝的类型时，主要取决于桥梁的伸缩量，它的大小由计算确定，并考虑留有一定的附加量。

6. 表层施工：将加热后的表层石料与热的TST溶胶充分拌合，为防止温度拌台不均，可适当用火加热，将表层1碎石立即铺在主层上，并立即用小型震动压路机压实，由于TST碎石在常温时具有良好的弹性，所以辊压一定要及时，防止由于温度下降而造成压实度不足形成早期。