

## f60型桥梁伸缩缝 长沙40型伸缩缝 性能稳定 定制

产品名称	f60型桥梁伸缩缝 长沙40型伸缩缝 性能稳定 定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

该伸缩缝的承重结构和位移控制分开，二者受力时互不，分工明确，这样既保证受力时安权又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的作法，MZL120型桥梁伸缩缝这样对大位移量伸缩缝非常有利，了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，节约了钢材。

浇筑时不允许混凝土溅、填在密封橡胶带缝中及表面上，如果发生此现象应立即。浇筑完毕后进行养护。6、待浅埋式伸缩缝两侧混凝土强度设计要求后，方可开放交通。施工方进行对于桥梁伸缩缝应注意：伸缩缝中所用的异型钢外观应光洁、平整，不允许变形扭曲。

桥梁桥梁伸缩缝胶条更换：在维修更换中，养护人员先利用氧焊枪对损坏的橡胶条部位进行高温加热处理，使橡胶条与伸缩缝钢梁自行脱离，然后将损坏的橡胶条，再对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理；在此基础上，用油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽，将好的新橡胶条平放于安装位置；后用专用工具将橡。

4.汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。5.梳齿型桥梁伸缩装置构件运输、安装方便、不需要超长车运送，也不要吊用吊车装卸。6.梳齿型桥梁伸缩装置造价低。梳齿型桥梁伸缩缝一般有对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式以及弹性装置。

桥梁伸缩缝的作用：在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被，将严重影响行车的速度、舒适性，甚至造成行车事故。下面是桥梁伸缩缝主要5个特性：1、除渣：桥梁伸缩缝装置由于不锈钢板的垫层效果，使灰渣杂物只能留在表面以借助梳齿形钢板的伸缩和车辆行驶效果将杂物齿缝间隙。

桥梁伸缩缝施工工艺流程桥梁伸缩缝指的是两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩装置，在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。桥梁伸缩缝施工流程：1，桥面沥青混凝土铺筑养护成型后进行切缝。2，接下来开槽，开槽深度 12cm。

关于Z型桥梁伸缩缝产品在桥梁上安装时的步骤及注意事项：1、当工程施工单位在安装桥梁伸缩缝时，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。2、一定要精心操作。