

# 低粘度高强度POM 日本旭化成 9520

产品名称	低粘度高强度POM 日本旭化成 9520
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:低粘度高强度 型号:9520 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

低粘度高强度POM 日本旭化成 9520

POM 美国RTP ESD 800 U适合汽车电子电器工程制品高硬度刚性，高；高强度；共聚物；脱模性能良好密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %断裂伸长率:8 %弯曲强度:65.5 MPa弯曲模量:2070 MPa热变形温度:82.2 POM 美国RTP 800 AR 5 DEL适合汽车电子电器工程制品高硬度刚性，高；高强度；共聚物；脱模性能良好密度:1.42 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.5 %断裂伸长率:7 %弯曲强度:86.2 MPa弯曲模量:3100 MPa热变形温度:149 POM 美国RTP 800 GB 30 DEL适合汽车电子电器工程制品高硬度刚性，高；高强度；共聚物；脱模性能良好密度:1.6 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.2 %成型收缩率:1.5 %断裂伸长率:9 %弯曲强度:69 MPa弯曲模量:3450 MPa热变形温度:118 267 POM 美国RTP 800 GB 30 Z适合汽车电子电器工程制品高硬度刚性，高；高强度；共聚物；脱模性能良好密度:1.62 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.4 %断裂伸长

Celcon LM90Z POM

特殊级

Laser markable，紫外抗性对阳光和人为照明设备

Celcon LU-02 POM

抗紫外线

抗紫外线，减少的光泽