

# 低翘曲高刚性POM 日本旭化成 LM511

产品名称	低翘曲高刚性POM 日本旭化成 LM511
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:低翘曲高刚性 型号:LM511 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

低翘曲高刚性POM 日本旭化成 LM511

POM韩国可隆WR301

POM韩国可隆WR301 BK

POM韩国可隆WR301LO

POM韩国可隆WR701LO

POM韩国LGFW-720F

POM韩国LGGC-210

POM韩国LGGC-225

POM韩国LGGC-240

POM韩国LGHI-510

POM 美国RTP 803 CC GB 20适合汽车电子电器工程制品高硬度刚性，高；高强度；共聚物；脱模性能良好密度:1.7 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %成型收缩率:0.3 %断裂伸长率:1.5 %弯曲强度:152 MPa弯曲模量:7580 MPa热变形温度:163 °C  
POM 美国RTP 805 TFE 5 SI 2/适合汽车电子电器工程制品高硬度刚性，高；高强度；共聚物；脱模性能良好密度:1.65 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.2 %断裂伸长率:3 %弯曲强度:172 MPa弯曲模量:8620 MPa热变形温度:163 °C  
POM 美国RTP 805 CC SI 2/适合汽车电子电器工程制品高硬度刚性，高；高强度；共聚物；脱模性能良好密度:1.61 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.9 %成型收缩率:0.4

