

圆片钕铁硼磁铁，电子用磁铁，磁力强钕铁硼磁铁

产品名称	圆片钕铁硼磁铁，电子用磁铁，磁力强钕铁硼磁铁
公司名称	东阳市东春电子有限公司
价格	.08/只
规格参数	东春磁铁:多种规格可定制 可定制:多种形状 浙江金华:东春磁铁
公司地址	浙江省东阳市湖溪镇溪南村永禄工业区
联系电话	13758932748 18857911016

产品详情

产品介绍：

[东阳市钕铁硼磁钢厂](#)

东春电子主要生产、加工、销售钕铁硼磁铁、铁氧体磁铁、橡胶磁铁、磁钮磁铁、等磁性磁铁系列的企业，生产的产品性能包括N30-N45,N30H-N40H,N30M-N40M等。

产品运用范围：

[钕铁硼磁铁](#)

主要作用于：电声领域（扬声器，接收器，麦克风，警报器，舞台音频，汽车音频等）、电子产品（永磁机构真空断路器，磁保持继电器，电度表，水表，声级计，磁簧开关，传感器等）、电机领域（VCM，CDDVD-ROM，发电机，电机，伺服电机，微型电机，振动电机等）、机械设备（磁选机，磁选机，磁吊机，磁机械等）、医疗卫生（核磁共振仪，医疗设备，磁疗保健品，磁化省油器等）、其他行业（防磁化蜡，管道除垢剂，磁性固定装置，磁力锁，门窗磁铁，文具磁铁，箱包磁铁，皮革磁铁，玩具磁铁，工具磁铁，工艺礼品包装等）。

磁铁注意事项：

- 1、温度 客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号，若工作温度高于磁铁牌号承受温度，则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请务必确认好工作温度和适合自己使用的牌号。
- 2、环境 若使用的磁铁装置于密封状态，则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁，这样可以节省成本，若磁铁暴露在潮湿空气中，特别是盐雾状态下，建议考虑表面镀镍处理的磁铁。磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。应远离铁器和易被磁化物品，如显示器，电脑，电视，手机等。

3、搬运与堆放

钕铁硼强磁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。因为钕铁硼属于多金属合金材料，密度在 7.4 5 之间，具有重而脆的特性。所以在搬运拿动的时候要特别小心，以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥，不要直接堆放在地面上，垫上厚纸板或放置在货架上。

4、取用须知

当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（16公分左右）或用纸就把那个取出的纸包厚包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁已经移进去。

磁铁购买须知：

为了给您提供产品和服务，需在您下单之前给我们提供以下内容

- 1、所需材质、性能、尺寸和公差
- 2、所需数量以及表面处理（镀锌、或者镀镍等）
- 3、是否充磁以及充磁的方向
- 4、工作环境的温度
- 5、如果需要特殊处理，请提前告知。

温馨提示：因客户对规格、尺寸、材质等要求不同，故网上标注价格仅供参考，具体按照您提供的信息核算报价，敬请谅解！

公司成立以来，一直秉持着you良的品质、cheng信的服务态度、具有jing争力的jia格和交期的保证为客户提供各种型号和性能的磁铁！也可根据图纸来样加工！在此，[东阳市钕铁硼磁钢工厂](#)东春电子全体职员竭诚欢迎新老客户的惠顾！

[东阳钕铁硼磁钢工厂](#)|[耐高温强磁铁生产厂家](#)|[金华钕铁硼磁铁定制厂家](#)|[浙江钕铁硼磁铁](#)
[横店钕铁硼强力磁铁定制](#)|[东阳钕铁硼磁铁](#)|[东阳市东春电子有限公司](#)