

湖南长沙无溶剂型环氧树脂自流平地坪漆

产品名称	湖南长沙无溶剂型环氧树脂自流平地坪漆
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:全马涂料 型号:EH05-15 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房（注册地址）
联系电话	18974952666

产品详情

湖南长沙无溶剂型环氧树脂自流平地坪漆

地坪特征：

- 1、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂，良好助剂制成；
- 2、表面平滑，美观，达镜面效果；
- 3、耐酸、碱、盐，化学溶剂，油类腐蚀，特别是耐强碱性能好；
- 4、耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子，微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学腐蚀的其他行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。。

施工工艺：1、涂装前地面处理；

2、用环氧树脂底漆打底；

3、用环氧树脂砂浆刮涂中层漆；

4、打磨，清洁；

5、用自流平环氧树脂色漆慢涂1遍。

技术指标：

表干时间 (小时) 6

实干时间 (小时) 24

流平性 5min

耐磨性 (750g/300r,失重, g) 0.02

硬度 75

弯曲强度, Mpa 7

抗压强度, Mpa 85

拉伸强度, Mpa 9

耐H₂SO₄, 25% 30天无变化

耐NaOH, 25% 30天无变化

耐NaCl, 3% 30天无变化

耐汽油, 耐120#

粘接强度 2

注 意：贮存有效期，阴凉干燥处密闭贮存12个月。

安 全：必须遵守国家和政府的安全法规，遵守涂装作业规范和规定，施工时应佩带防护面具，避免吸入溶剂蒸气，避免接触人体的皮肤、眼睛等重要部位。必须采取预防措施，防火防爆。

附 注：本说明数据是在实验室取得，实际使用时，环境条件可能与之略有不同。以上数据如有改变，以本厂说明书为准，恕不另行通知。

以上是湖南长沙无溶剂型环氧树脂自流地坪漆的详细介绍，包括无溶剂型环氧树脂自流地坪漆的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!