

# 友腾车间乳化液配比机 脱模剂自动配比机

产品名称	友腾车间乳化液配比机 脱模剂自动配比机
公司名称	南通友腾环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:友腾 型号:yt-100 产地:江苏
公司地址	如皋市城北街道花市北路20号如皋市科技创业园5号楼西侧上下二层（注册地址）
联系电话	15850489417

## 产品详情

### 友腾车间乳化液配比机 脱模剂自动配比机

全自动配比系统主要是用于机加工企业解决切削液配比难题的智能工具。根据不同企业加工件的不同，所需要的切削液浓度液不同。但是对于切削液的准确配比却是都会有要求的。因为切削液是用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的常用润滑剂，如果切削液配比不够准确，可能影响工件加工。所以全自动配比系统很好的帮助企业解决的这方面的烦恼。那用全自动配比系统配比切削液有哪些需要注意的事项呢，我们一起来了解下这个话题。

首先是全自动配比系统使用前的注意事项：

- 1.彻底清洗水箱管道及切削液接触部位、灭菌。
- 2.清除废弃物和杂物。

其次是配比切削液时需要注意：

- 1.对润滑、防锈或光洁度要求高的加工浓度不小于5%，即5公斤以下原液加90公斤-95公斤的水混合使用。根据使用的条件不同，使用浓度可在3%-8%;粗加工使用浓度可在3%以上。
- 2.槽液浓度：标准浓度：5%。夏季一般选：6—10%，冬季一般选：5—10%，
- 3.根据材料、设备和加工方式选择适宜的切削液。

配比机外形尺寸 800\*400\*1000mm

配比箱容积 120L

供液泵 1寸斯凯力隔膜泵（具备缺原液报警、低液位报警）

电源电压 220v

气源压力 大于0.4MPa

进水管径 DN20

温馨提示：价格仅供参考！需要的可电联！产品可根据客户要求定制！