

# 宝理 polyplastics DURANEX PBT 低翘曲, 阻燃, 标准 7195W GF增强, 超低翘曲

产品名称	宝理 polyplastics DURANEX PBT 低翘曲, 阻燃, 标准 7195W GF增强, 超低翘曲
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理 型号:7195W 产地:日本
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

## 产品详情

硬度测试标准数据单位洛氏硬度 M标尺ISO 203985物理性能测试标准数据单位比重 ISO 11831.56g/cm吸水率 23 ° C 24hr 1.00mmISO 620.1%机械性能测试标准数据单位拉伸强度 ISO 52786MPa伸长率 断裂ISO 5272.8%弯曲强度 ISO 178128MPa弯曲模量 ISO 1786130MPa简支梁缺口冲击 23 ° CISO 1793.9kJ/m热性能测试标准数据单位热变形温度 1.8MPaISO 75205 ° C线膨胀系数 流动 23~55 ° C内部测试方法5E-5cm/cm/ ° C线膨胀系数 垂直 23~55 ° C内部测试方法7E-5cm/cm/ ° C电气性能测试标准数据单位绝缘强度 3.0mmIEC 6024324KV/mm阻燃性能测试标准数据单位防火等级 全色 0.75mmUL94V-0防火等级 全色 1.5mmUL94V-0防火等级 黑色 2.0mmUL945VA 防火等级 全色 3.0mmUL94V-0防火等级 全色 4.0mmUL945VAUL测试标准数据单位防火等级 全色 0.75mmUL94V-0防火等级 全色 1.5mmUL94V-0防火等级 黑色 2.0mmUL94 5VA防火等级 全色 3.0mmUL94V-0防火等级 全色 4.0mmUL945VAHWI 全色 0.75 mmUL 746A4PLCHWI 全色 1.5mmUL 746A3PLCHWI 黑色 2.0mmUL 746A3PLCHWI 全色 3.0mmUL 746A2PLCHWI 全色 4.0mmUL 746A2PLCHAI 全色 0.75mmUL 746A1PLCHAI 全色 1.5mmUL 746A1PLCHAI 黑色 2.0mmUL 746A1PLCHAI 全色 3.0mmUL 746A1PLCHAI 全色 4.0mmUL 746A1PLCRTI Elec 全色 0.75mmUL 746B140 ° CRTI Elec 全色 1.5mmUL 746B140 ° CRTI Elec 黑色 2.0mmUL 746B140 ° CRTI Elec 全色 3.0mmUL 746B140 ° CRTI Elec 全色 4.0mmUL 746B140 ° CRTI Imp 全色 0.75mmUL 746B130 ° CRTI Imp 全色 1.5mmUL 746B130 ° CRTI Imp 黑色 2.0mmUL 746B130 ° CRTI Imp 全色 3.0mmUL 746B130 ° CRTI Imp 全色 4.0mmUL 746B130 ° CRTI Str 全色 0.75mmUL 746B140 ° CRTI Str 全色 1.5mmUL 746B140 ° CRTI Str 黑色 2.0mmUL 746B140 ° CRTI Str 全色 3.0mmUL 746B140 ° CRTI Str 全色 4.0mmUL 746B140 ° CCTI IEC

601122PLC绝缘强度 ASTM D14927KV/mmHVTR UL

746A4PLC尺寸稳定性 UL7460.0%体积电阻 ASTM D2571E14 .cm耐电弧性 ASTM  
D4956PLC