## 奥克松蓄电池NP12-17 12V系列产品简介

产品名称	奥克松蓄电池NP12-17 12V系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥克松蓄电池 型号:12V17AH 产地:德国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

奥克松蓄电池NP12-17 12V系列产品简介

## 奥克松蓄电池产品特性:

- 1、 免维护:采用独特的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。
- 2、 安全可靠性高:采用自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏电厂性能,同时可防止因充电等产生的气体造成内压异常使奥克松蓄电池遭到破坏。全密封电厂在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
- 3、 使用寿命长:在20 环境下, NP系列小型密封蓄电池浮充可达1-3年, NP系列固定型密封蓄电池 浮充寿命可达3-5年。
- 4、 自放电率低:采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20 的环境温度下,M·SUN蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。
- 5、 适应环境能力强:可在-20 —+50 的环境温度下使用,使用于沙漠、高原性气候。可用于防爆 区的特殊电源。
- 6、 绿色无污染: 奥克松蓄电池房不需要用耐酸防腐措施, 可与电子仪器设备同置一室。
- 7、全新FML系列蓄电池具有更长的使用寿命及深循环特性:采用铅锡多元素特殊正极合金、比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。优化栅格放射形设计,具有更强的输出功率。独特的铅膏配方及制造工艺。充分利于4BS的形成,确保调查具有较长的浮充使用寿命。添加剂的合理使用。使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。全新的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接代词,铜芯镀银端子及特别设计,保证电器性能。

## 奥克蓄电池规格:

型号

额定电压V

容量AH

长

宽

高

重量kg

外壳

12V7AH

12

7

151

65

98

2.5

ABS

12V12AH

100

4

12V17AH

17

6.2

12V24AH

8.5

12V38AH

12.6

12V42AH

13.8

12V65AH

18.5

12V70AH

12V100AH

12V120AH

使用UPS电源的好处:1、应急使用:防止突然断电而影响正常工作,给计算机硬件造成损害。保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。2、是消除市电上你的电涌,瞬间高电压,瞬间低电压,电线噪声和频率偏移等"电源污染和损害",改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。