

全塑型塑胶跑道生产厂家

产品名称	全塑型塑胶跑道生产厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

透气型塑胶跑道的特点：

- 1、环境保护 无公害、符合环保要求;
- 2、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质(Character)，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率;
- 3、弹性：具有适当程度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗(consume)，增进竞赛成绩(score);
- 4、冲击力吸收：适当程度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜;

5、耐候性：不会因紫外线(Ultraviolet rays)、超氧(Oxygen)、酸雨的感染而褪色(解释:颜色失去鲜艳;变得暗淡)、粉化或软化，并

能长期保持其鲜艳的颜色;

6、耐磨耗性：满足各级学校长时间，高使用频率(frequency)的需要;

7、耐压缩：不会因为田径器材的重压而没有办法恢复弹性;

8、抗钉力：在受力大、使用频繁(frequency)的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏(vandalism);

10、平坦性：施工时使用自流平(Self leveling)材料(Material)，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求;

11、粘接性：特殊施工处理(chemical)，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、脱离等现象;

12、安全性(security)：可防止跌倒所发生的运动伤害;

13、经济(jingji)：维护方便、节省(spare)管理(guanli)费用(expense);

14、颜色：专用高弹性EPDM和PU胶粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

（一）自结纹混合底胶的施工9mm（甲乙1：4+颗粒）：

将甲：乙比例为1：4和黑颗粒（2-3mm）混合配比料运至摊铺现场下料后即开始摊铺，摊铺时应注意几点：一是随时根据温度变化调整催化剂和稀释剂的比例，防止胶浆过稠，固化时间慢顺坡流动而造成内厚外薄的现象，二是尽可能将摊铺时间安排在下午3点以后或早上11点之前，防止气温过高，使原料在固化过程中产生发泡现象而影响质量。

（二）自结纹清浆层的施工2mm（甲乙1：4）：

清浆层为双组份聚氨酯(1:4)（不含胶粒及粉粒料），厚度约为2mm。基材铺设经检测符合要求之后，即在基材表面涂布一层自结纹清浆料（该处理能使基材表面产生细微孔隙，使之与面层的粘结更加牢固并形成一体）配料工序严格按照公司规定的工艺流程执行，当搅拌完毕后，加入

料斗中。

(三) 自结纹花浆层的施工2mm (甲乙1:2)

将表层双组份特种面浆按1:2要求配制好,用专用设备铺装面层,在该层全聚酯胶浆完全固化前即可形成其表面防滑、耐磨纹理,其防滑效果完全可达到国际田联的标准。

(四) 场地划线:

1. 在面层施工完毕后,严格按照新国际田联线位规则进行场地放量。
2. 确定半径点间的距离,精确到大于标准距离5 mm,标准钢尺应考虑标准钢尺的拉力、温差和钢尺的尺差;测距仪应考虑到温差。
3. 放量直线用经纬仪,放量弧线用标准钢尺,尺寸精确度为0.5 mm以内,钢尺应考虑温差、尺差和拉力。

4. 各点位线放量好后，确定没有问题后开始喷线。