

长期供应 绝缘橡胶板 绝缘胶垫 耐磨耐酸碱硅橡胶板 可定制

产品名称	长期供应 绝缘橡胶板 绝缘胶垫 耐磨耐酸碱硅橡胶板 可定制
公司名称	悦明电力销售总部
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

配电室绝缘胶垫:

绝缘胶垫标准是《DL/T853-2004带电作业用绝缘垫》以下是测试方法和规定：

一般电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板;

电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板;

电压为0.4KV低压时，可选用不小于5mm厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值(电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，工频耐压实验10000V，电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，电压为0.4KV低压时，可选用不小于5mm厚，工频耐压实验3500V)，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。

电力设施不断发展，电力市场不断分细，需要具有防滑、减震、耐压、固定、绝缘、耐磨等特点的电力安全防护产品——绝缘胶垫（绝缘板），以方便平时的工作的需求