

# 泰州市中埋式橡胶止水带型号

产品名称	泰州市中埋式橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带接头留设部位与压茬力向。因为现场施工条件的约束，一船说来接头部位的防水才能要较正常部位差些，所以留设止水带接头时，应尽量避免排水斜度小与简单构成壁后积水部位，zui好留设在起洪线上下。

其次应查看接头处上下止水带的压茬方向，此方向应以排水顺利、将水外引为正确方向，即上部止水带接近围岩，下部止水带接近地道内壁"2) 接头强度。现场施工往往忽视接头外表的清刷与打毛焊接或粘接历接头强度低而不密实，防水性极差：检查时。用手轻撕接头，调查接头强度和外表订毛状况，不合格时从头粘接。

遇水胀大橡胶是以水深性聚氨酯预聚体、丙烯酸钠高分子吸水性树脂等吸水性资料与天然橡胶、氯丁橡胶等合成橡胶制得的遇水胀大性防水橡胶。首要用于各种地道、顶管、人防等地下工程、根底工程的接缝、防水密封和船只、机车等工业设备的防水密封。

橡胶止水带也是目前比较常见的产品，它要是按照材质可以分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带和三元乙丙橡胶止水带

，因为它的类型不一样的话。所以用的时候用途也都是不相同的。止水带是利用橡胶的高弹性盒压缩变形的特点，在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续灌注，或由于地基的变形。而且还会根据不同的材质作用不同。该产品其实它是浇筑埋进混凝土中，所以说它在装过程中，需要它的平展，装牢固，和良好的结合，这样做的目的还是了以免影响止水效果。除此以外止水带在使用的时候还需要注意的是柔韧度较好，这样的话可以帮助止水，但是缺点是与粘接不实。耐老化型性较差。而且在生产的时候也要是采用氯丁橡胶轧胶而成，是在传统的基础上作用的新型材料，所以时候这种也主要是适用于各类蓄水构筑物。

止水带一般被用于混凝土，它的主要使用位置一般是类似缝隙的地方，比如用在混凝土变形缝和伸缩缝

。止水带有着十分优异的弹性变化能力，而建筑上之所以会使用到止水带，正是利用了它的弹性和收缩性能，让其在不同的荷载下产生不同的弹性变化，从而可以达到有效避免构件渗漏的作用，也是因为如此，[止水带](#)

的密封性能非常强。与此同时，它还可以起到减震的作用，从而保证工程建筑的使用寿命。其次，我们需要知道止水带的施工方法及注意事项。施工者在浇筑混凝土前，需要保持施工界面平整，然后再粘结固定接缝，浇筑并施工足够的混凝土，以保证水平面上受力适当，且能够使得混凝土结合良好。由于施工过程中混凝土中有很多尖锐的石头以及用来起到支撑作用的钢筋，因此我们在浇筑时，一定要注意浇筑的冲击力，以免在施工的过程中渗入其它物质。如果发现裂缝，一定要及时修补，否则接头会变形。放置[止水带](#)

时，需要将其平放在接口上，以防止水带滚动或扭曲。如果位置有发生改变，请及时调整。铺设混凝土时，还要避免防水带与混凝土错误结合。

我公司生产的各规格国标橡胶[止水带](#)的标准(GB18173.2-2000)标准组织生产的,

尺寸公差一律按国家标准执行,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

### [止水带](#)

的标准主要有:10帕,12帕,15帕三个拉力标准,如用户有特殊要求，可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

橡胶止水带的规格：（300x6mm、300x8mm、280x8mm、350x8mm、400x10mm、450x8mm、500x10mm等）可根据客户需求定做。