

# 矿山复绿用蜂巢防滑格 绿化种植 200-400蜂巢土工格室

产品名称	矿山复绿用蜂巢防滑格 绿化种植 200-400蜂巢土工格室
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:腾路 型号:200-400 产地:山东
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

土工格室应用于桥台背后填筑施工操作要点

(1)整平下承层。机械整平人工配合,专人指挥,以免出错。

(2)钻眼锚固施工。依据图纸,计算各层的设计高度、长度、宽度,测出土工格室首层高度(以下各层同首层)并进行钻眼放样。钻机选用BTGJD2型冲击旋转钻机,施工时利用冲击器的冲击力将钻头打入台背,形成深约100cm的孔眼,然后用 $\phi 20$ 钢筋插入孔眼中,安好卡子,对好插销,进行锚固。每个插销可设2个孔,2个孔眼必须对称,便于锚固。

(3)张拉土工格室且设立锚固钢筋。张拉前应插入锚固钢筋,并用锚固钢筋锁紧固定土工格室,使其铺开。连接土工格室四周采用钢钎或锚固钢筋,与桥台和侧墙连接处采用膨胀螺栓连接;然后调整使插销对上,与张拉可同时进行。

(4)对接插销。纵横向相临土工格室板块采用合页式插销整体连接,其连接件为专利产品。

(5)摊铺各层土工格室完毕后应当在其孔眼内填塞砂、石料,以达到锁定及加筋补强作用。首先对铺筑地面进行平整,并形成纵横向坡度。填筑时,每层必须分层填筑,每层需铺厚度不大于30cm,但不宜小于20cm。与路基填料结合处应挖土质台阶,不能用大型压路机碾压,应采用小型手推振动夯、手推振动压路机或重型蛙式打夯机,以确保台背填料的压实度,锥坡内填料压实度不小于90%,路面底基层以下2m不小于95%。

(6)土工格室的纵向铺设上长下短,可采用缓于或等于1:1的坡度自上而下逐层缩短纵向铺设长度,下一层的铺设长度应小于纵向铺设长度。