

# 伊顿UPS不间断电源 9SX1000i塔式安装

产品名称	伊顿UPS不间断电源 9SX1000i塔式安装
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	3340.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:9SX1000i 安装方式:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

## 产品详情

技术规格 700 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 额定功率 (VA/W) 700 VA/630 W 1000 VA/900 W 1500 VA/1350 W 2000 VA/1800 W 3000 VA/2700 W 机型 塔式 电气特性 技术 带功率因数校正 (PFC) 的在线双转换系统 标称电压 200/208/220/230/240V 输入电压范围 190-276V, 无降额 (降额时可达 120-276V) 200-276V, 无降额 (降额时可达 140-276V) 输入频率范围 40-70Hz, 50/60Hz 自动选择, 变频模式 连接输入 1 IEC C14 (10A) 1 IEC C14 (10A) 1 IEC C14 (10A) 1 IEC C14 (10A) 1 IEC C20 (16A) 输出 6 IEC C13 (10A) 插座 6 IEC C13 (10A) 插座 6 IEC C13 (10A) 插座 8 IEC C13 (10A) 插座 8 IEC C13 (10A) 插座+ 1 IEC C19 (16A) 插座 开关插座组 2 个插座组 电池 典型后备时间\* (分钟) /负载 300W 500W 800W 1200W 1800W 2500W 9SX 700 14 7,5 - - - - 9SX 1000 24 14 7 - - - - 9SX 1000 + 1 EBM/+ 4 EBM 90/320 56/200 33/120 - - - 9SX 1500 39 23 12 7 - - 9SX 1500 + 1 EBM/+4 EBM 142/520 85/310 50/179 31/115 - - 9SX 2000 (塔式) 62 36 22 13 7 - 9SX 2000 (塔式) + 1 EBM/+4 EBM 280/1050 165/620 100/390 65/250 40/160 - 9SX 3000 (塔式) 78 45 29 17 10 6 9SX 3000 (塔式) + 1 EBM/+4 EBM 290/1100 175/630 108/421 68/255 45/168 30/112 电池管理 ABM 和温度补偿充电方法 (用户可选), 自动电池测试, 深度放电保护, 自动识别外部电池组。 通信 通信端口 1 个 USB 端口 + 1 个 串行 RS232 端口 + 1 个 远程关机端子 + 1 个 输出干节点端子 通信插槽 1 个 插槽用于安装 Network-MS、Network-MS、ModBus-MS 或 Relay-MS 卡 工作条件、标准及许可 工作温度 0 到 40 ° C 典型噪声级 40dB 41dB 43dB 45dB 45dB 安全 IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 EMC IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B 认证 cULus / RCM / CE /CB 报告 (TUV) / EAC 尺寸: 高x宽x深 (mm)/重量 UPS 252x160x357/11.5kg 252x160x387/14.8kg 252x160x437/18.5kg 346x2

14x412/33.3kg 346x214x412/33.4kg EBM - 252x160x387/19kg 252x160x387/24.5kg 346x214x412/48.7kg 346x214x412/48.7kg