

烟台斗山叉车牵引型原装动力电瓶组/金潮宇科焊连接蓄电池供应

产品名称	烟台斗山叉车牵引型原装动力电瓶组/金潮宇科焊连接蓄电池供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台斗山叉车牵引型原装动力电瓶组/金潮宇科焊连接蓄电池供应

叉车蓄电池作为电动叉车、牵引车、仓储搬运车、堆高车托盘车等机械设备的动力电源，广泛用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。为应对日益强大的市场需求，华晟叉车&中大叉车租赁与国内外多家蓄电池与充电机厂家达成战略合作协议：淄博火炬，金潮宇科,帅马，上海施能，宇帆，国轩锂电等。为山东半岛区域提供一体化的电瓶销售，租赁，维修外包，二手置换，电瓶修复与循环再利用的模式探索，降本增效。

叉车蓄电池的保养和维护：

1.蓄电池使用前检查

蓄电池在使用前应逐只进行正负极性、电压、比重、液面、连接线牢固的检查，清除表面灰尘及脏物；经检查无误后，方可使用。

2.日常使用注意事项

（1）电池使用过程中，应避免以下情况的发生：a.充电不足：长期充电不足，将严重影响蓄电池使用寿命；注意：蓄电池未充满电时，不要工作；请让蓄电池充满电后再工作。b.过放电：过放电后在正极、

负极生成硫酸铅层结构较致密，充电时活性物质难以恢复；过放电严重时还可造成个别电池的转极。过放电是蓄电池使用寿命缩短及产生故障的主要原因。在电动车辆行驶过程中，电压指示计显示红色或指针降到红色区域时，应立即停止使用，并及时充满电。

c.过充电：过充电会造成电解液中水大量电解，温度升高，从正极、负极加剧析出的气体使电池正极、负极活性物质结构疏松，降低电池使用寿命；当蓄电池充电温度超过50℃时，应暂时停止充电，等温度降到40℃以下时再继续充电；或降低充电电流、采取降温措施等来防止温度继续上升。

(2) 电池使用过程中会有氢气析出，尤其在充电过程中和充电结束后的一段时间内析出较多，因此，应及时对电池充电室通风，严格控制氢气含量，以保证安全。电动车辆工作、充电场所必须保持通风，且严禁烟火。