

烟台宝骊2/2.5吨叉车配套蓄电池/火炬48V600Ah电瓶组以旧换新

产品名称	烟台宝骊2/2.5吨叉车配套蓄电池/火炬48V600Ah电瓶组以旧换新
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台宝骊2/2.5吨叉车配套蓄电池/火炬48V600Ah电瓶组以旧换新

2) 每周进行一次例行检查，蓄电池正常使用过程若电解液液面降低，只允许向充饱电的蓄电池内补加蒸馏水，没有充饱电时不能加蒸馏水。只允许向充饱电的蓄电池补充蒸馏水或纯水，不可加入自来水或其它物质。

注意事项：a.电解液比重范围在：不低于1.15；不高于 $1.28 \pm 0.005\text{g/cm}^3$ ；必须在充电完毕后测量比重.

b.在循环充电后，如果蓄电池各单元格之间的比重差值超过20点（0.02）时，通常要进行均衡充电.

c.每周进行一次例行检查，用干净湿毛巾清洁蓄电池表面，使蓄电池保持清洁，防止蓄电池壳盖上的灰尘或电解液造成蓄电池自放电.注意：请用湿毛巾擦拭蓄电池表面，不要使用鸡毛掸、干的化纤类织物擦拭。

d.每周进行一次例行检查，检查极柱螺栓和连接线的连接是否牢固，如有松动须拧紧或焊牢。e.蓄电池正常使用过程中，每月进行一次均衡充电。f.电动车辆低速行驶有助于延长蓄电池使用寿命。g.建立蓄电池充放电维护记录，以利于及时分析和处理蓄电池出现的问题：蓄电池的使用起止日期、每次的充放电记录、每次补水记录等等。

4. 充电

(1) 充电场所

a. 清洁干净、通风换气好，远离易燃易爆品；b. 备有胶皮手套、保护眼镜、围裙等个人保护用品；c. 备有万用表、比重计、温度计等检验器具；d. 设有水源装置及灭火装置；e. 避免阳光直射、避免雨水、保持室温温度。f. 必须用直流电源进行充电，其电源的正(+)极连接蓄电池组的正(+)极，电源的负(-)极连接蓄电池组的负(-)极，不能错接，以免损坏蓄电池。

(2) 正常充电，a. 蓄电池放电后应及时充电。蓄电池放电后再次充电的时间间隔不得超过24时b. 在充电过程中，蓄电池液温超过50 时，应降低充电电流或暂时停止充电，以防止液温升高后对蓄电池性能产生大的影响。