

塑料密封双槽管（批发价）

产品名称	塑料密封双槽管（批发价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

塑料密封双槽管（批发价） . . .

塑料密封双槽管（批发价）它的主要特点是：缩短烘炉后的凉炉时间，加快开炉进程；改善料柱透气性，有利于顺行；减轻炉料对炉墙的冲击磨损；蒸发部分焦炭水分，有利于开炉后的高炉操作。从20世纪60~70年代带风装料在小型高炉上使用。湘钢的两座750m³高炉在1975年和1977年都采用带风装料，规定装料前炉内温度和装料时的风温不超过300℃，风量约为炉容的1.5倍。开炉后炉况顺行，炉缸热状态良好。采用带风装料时风温要严格控制，不允许在装料过程中炉内着火。为减少质量波动，一是在卸至燃料仓后，利用天车翻倒后再破石字。其次，加强燃料粒级和水分的日常检测，根据燃料水分变化，及时调整燃料配比。再次，部分干熄焦除尘灰配入高炉喷吹煤粉中使用，减少过细粉料入烧。为提高燃料粒度的合格率，加强四碾的管理，又、1组皮及时堆辉、车报，并把更换税皮纳入周期性管理。同时控制入四率昆的燃料流量，保证破碎时间，改进燃料粒度。对入烧铁混料质量延伸管理，跟踪监督原料现场库存、倒运原料的质量情况，加强工艺秤的校秤管理，并在烧结车间增设原料场配料数据造势显示，使烧结生产能够实时掌握铁混料的配料过程。

[中储粮直属库专用粮库密封槽管（报价）](#)