

# PSE1008E 10口百兆8口POE交换机 120W 标准IEEE802.3AT/AF

产品名称	PSE1008E 10口百兆8口POE交换机 120W 标准IEEE802.3AT/AF
公司名称	深圳市乐果网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LGLGUO 型号:PSE1008E 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路51号政华 第一科技工业城二栋503（注册地址）
联系电话	0755-33094920 13418992985

## 产品详情

PSE1008E非托管Poe交换机使用5级以太网电缆从网络节点提供电力和数据传输。8+2端口快速以太网端口可用于10/100Mbps连接，其中8个端口可提供行业标准802.3af/at电源。它只为802.3af/at终端设备供电，因此无需担心损坏专用标准的Poe或非Poe设备。此外，当POE设备未连接时，它将停止供电。简单可靠的设计，自动识别Poe要求、速度、双工和使用网络电缆的类型。

PSE1008E提供了一些商业网络和家庭网络，需要以经济的价格简化无线接入点（AP）和基于IP的网络摄像头的安装。这些远离电源插座的设备非常适合挂在墙上或天花板上。Poe消除了故意连接这些设备电源插座的麻烦。这使得难以连接到交流电源的设备的连接更加灵活，安装成本也更高。设计紧凑灵活，PSE 1008E是小型商业网络和家庭网络的理想选择，这些网络希望使用Poe经济地部署无线接入点（AP）和基于IP的网络监控摄像机。

主要特点：

- 1、支持通过5类以太网电缆的无线接入点（AP）和监控摄像机供电
- 2.1-8端口支持标准802.3af/at电源
- 3.10个10/100 Mbps自适应RJ45端口
- 4.1 ~ 8端口支持250米超长距离电源（VLAN）
- 5.符合IEEE 802.3 10和IEEE 802.3u 100x标准

6、流量控制方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用背压标准

7、支持端口自动翻转（自动mdi/mdix）

8、整机Poe功率：120W（所有Poe端口，端口1~8）

9、存储转发切换机制

10、所有端口均支持线速切换，线速可达64~1536帧

11、无风机，自然散热

12、小巧、静音设计，适合放置在桌面或墙上

13、零配置特性电源自动提供给自适应装置

技术规范：

标准IEEE 802.3 10-BASE-T（以太网）

IEEE 802.3u100-BASE-TX（快速以太网）

IEEE 802.3xFlow Control（全双工flowcontrol）

IEEE 802.3af功率超以太网

IEEE 802.3at功率超以太网

PoE规范PoE标准：IEEE 802.3af/at通电/PSE PD分类标识

PoE过电流保护

PoE电路分类保护

PoE功率输出：每个端口54V DC，30瓦

（IEEE 802.3af/at）

功率预算：120W

传输介质：10 BaseT Cat 3,4,5 UTP/STP

100M BaseTx CAT 5 UTP/STP

过滤/转发速率：100Mbps端口-148000pps

10Mbps端口-14880pps

每个端口的LED指示灯：链路/动作（绿色），

POE（橙色）

网络接口：8 x 10/100Mbps RJ-45 PoE 1~8端口

2x 10/100Mbps RJ-45上行链路9端口

电源输入：100 ~ 240V/AC，50 ~ 60Hz，2A内部电源

功耗120瓦

/在1 ~ 8端口10Mbps POE 250M上

尺寸：（长x宽x高）/重量202\*120\*44mm/1000g

工作温度：-5 ~ 45 ° C存储温度：-20 ~ 70 ° C

湿度：10 ~ 90%，无冷凝

认证CE/FCC