

GZ641M-300气动薄型闸阀

产品名称	GZ641M-300气动薄型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	材质:铸钢, 不锈钢 性能:耐磨, 对夹式 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

GZ641M-300气动薄型闸阀型号代表：

GZ641M-300气动薄型闸阀气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢(PZ673H-10C/16C)、不锈钢(PZ673F-10P/16P/PZ673Y-10P/16P)，具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

GZ641M-300气动薄型闸阀性能参数】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	用温度 /
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100
PZ73F-10P/16P			
PZ73Y-10P/16P			

GZ641M-300气动薄型闸阀零部件材料】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀(刀闸阀)零部件材料

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟乙烯
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		石墨环
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

GZ641M-300气动薄型闸阀外形及结构尺寸 (PN10)

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H	z ×
50	43	160	125	100	285	4 ×
65	46	145	120	298		
80	195	135	315	220		
100	52	215	155	365	8 × M16	
125	56	245	210	185	400	230
150	280	240	475	8 × M20		
200	60	335	295	265	540	360
250	68	390	350	320	630	12 ×
300	78	440	368	780		
350	500	460	428	885	16 × M20	
400	102	565	515	482	990	16 ×
450	114	615	532	1100	20 × M22	560
500	127	670	620	585	1200	23 ×
600	154	725	685	1450	20 × M27	