

15.6寸超薄升降液晶屏(含触摸屏、桌牌辅屏、话筒同步升降)

产品名称	15.6寸超薄升降液晶屏(含触摸屏、桌牌辅屏、话筒同步升降)
公司名称	广州美粤智能科技有限公司
价格	1999.00/台
规格参数	美粤:铝合金拉丝 MY-156:480*73*5mm 广州:黑色
公司地址	广州市白云区茅山刘家街62号(注册地址)
联系电话	18565326982

产品详情

功能描述：

采用15.6英寸超薄高清宽屏设计，完全符合会议现场人体坐姿舒适可视效果，高度严格按不遮挡视线角度设计；

外壳采用高强度航空级铝合金材质，表面为喷砂阳极氧化处理，周边高光工艺处理，防刮伤、防划手；外壳边缘厚度仅为6.8mm，面板宽度仅为8.8mm；

采用IPS全视角液晶触摸屏，分辨率达到1920 × 1080P；

超薄高清屏升降器采用双直线轴承双光杆齿轮齿条升降结构，运行平稳、经久耐用，设计使用寿命可达十年以上；

双电机驱动，双电路电压保护设计模式；

显示屏与圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示整体美观大方；

升降器支持RS232、电脑软件、遥控器、手动按键多种控制方式，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态；

升降器面板自带防水开关，具备上升、暂停、下降、前仰、后仰操作功能按键；

配备无纸化终端主机开关按键，带指示灯显示功能，能实时查看到无纸化终端主机的开关状态；

面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出；

升降器支持电动仰角0~30度，可点动微调，也可连续调节角度，保证显示器最佳观看视角与触控角度；

升降器具有触摸屏防护系统，防抖动设计，安全可靠，避免触摸过程中用力过大而造成升降器的损坏现象；

具有电源保护功能，屏幕下降后几分钟无操作，自动断电保护；

含升降式话筒，话筒与液晶升降器同步升降；

话筒采用超长寿命315度双段全向弯折不锈钢软管，话筒杆自带矫正扶直功能，不用人工手动扶直，方便管理人员维护；

特制全铝合金话筒咪头，具有高效的啸叫抑制功能和超强的拾音效果；

主显示屏背面带10.1桌牌显示屏，统一升降，统一分配人名座位、更改人名、显示公司名称、职务等；实现主显示屏和桌牌显示屏显示人名职务等信息一致。

液晶升降器技术参数：

显示屏尺寸：15.6英寸；

显示比例：16：9；

物理分辨率：1920×1080；

屏类型：电容屏，10点触控；

接口：1×HDMI、1×USB2.0；

环境温度：5 ~ 40 ；

相对湿度： 75%；

工作功耗：AC220V/50Hz，30W；

显示屏尺寸：长378mm×宽237mm×厚3.8mm；

面板尺寸：长480mm×宽80mm×厚5mm；

重量：3.5Kg；

颜色：银色/黑色可选；

桌牌显示屏技术参数：

服务器设置：可分配人名、座位、公司名称、职务；可选择字体颜色、大小，背景图片等；

屏幕尺寸：10.1"，16：9；

屏幕分辨率：1024*600；

表面硬度：莫式7级；

亮度：600cd/m²；

升降式话筒参数：

定制39CM话筒杆，适合升降的长度；

平滑升降，无需人为辅助操作，防夹手，不卡壳；

麦克风内置单片机控制电路；

具有高速云台摄像机自动跟踪功能；

内置高保真电容音头,声音还原好、清晰度高、噪音小；

麦克风开启时，音头红色工作指示灯发亮；

主席单元具有优先发言权开关，可随时关闭所有列席的代表单元；

类型：电容式；

指向性：单一指向性；

频率响应：50Hz ~ 17KHz；

灵敏度：-45 ± 3dB@1KHz；

输入电压：DC18V，主机供电；

输入导线：2.1m 8P屏蔽线。