

环氧地坪漆海运出口案例分析

产品名称	环氧地坪漆海运出口案例分析
公司名称	聚海国际货运代理（广东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城区第一国际F座1415
联系电话	13925560180

产品详情

环氧地坪漆简述：环氧地坪漆首先具有粘结力强、耐化学品性好、收缩力小、绝缘性好、稳定性好等优点，因此多作为底漆、中间漆用于生产车间或室内。其外观为无机械杂质的液体，漆膜平整光滑，CAS号为24969-06-0，UN1866，HS编码为3209901090。

环氧地坪漆在海运出口详情如下：1、环氧地坪漆在出口运输中属于3类易燃危险品,在危险品中又属于低风险类别,即低危货物。环氧地坪漆闪点为44,属于中闪点货物。2、环氧地坪漆一般采用坚固的塑料桶、IBC桶等包装形式，也有的是小塑料桶包装，然后在外面套上UN纸箱，以确保运输过程的安全。

3、环氧地坪漆出口海运订舱所需准备的资料:1)危险品订舱委托书；2)MSDS中英文、危包证；

4、危险品出口都是一票一申请的，需要提供资料给船公司审核，拿到船公司下的预配舱位，就可以进行下一个环节了。

5、接下来就是做危险品出口申报，根据不同船公司以及船代要求，按照截申报前完成危险品申报即可，危申报主要还是审核包装这块，主要用到的单证就算危包证。

6、在截申报时间前完成报关动作，放行通知给到船公司，然后等船公司开船即可。环氧地坪漆出口报关资料包括：装箱单、发票、合同、申报要素等。

7、需要注意的是：

1)环氧地坪漆应在通风、干燥，无阳光照射的环境储存，且不得接触明火。

2)应在密封容器中运输，且应避免碰撞，防止雨淋、日晒，以免发生危险。