

# 伊顿双电源转换开关EATS16N 标配网络卡9001-5018-00P

产品名称	伊顿双电源转换开关EATS16N 标配网络卡9001-5018-00P
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:EATON 型号:EATS16N 安装方式:机架式
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

## 产品详情

ATS电源转换开关采用先断后通的切换方式，可以实现不同输入电源之间的不间断切换，为单电源负载提供双母线供电，如：非并联UPS系统

的冗余、不同容量UPS系统的冗余、不同型号UPS系统的冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。操作简单，价格划算 考虑到Eaton ATS为单路输入用电设备带来的冗余功能，相比昂贵的自带双路输入的用电设备而言，Eaton ATS可以在很大程度上为用户降低成本。

1U的机架安装高度使其方便安装于机柜的任何位置。用户可通过ATS

16A的LCD显示屏来实现监测和基本配置功能。 监控管理：Eaton ATS支持IPM/IPP集中监控软件，与虚拟化平台无缝集成。使用直观的图形界面，可显示和控制整个供电系统。

专为中小型数据中心扩容而设计的伊顿解决方案

伊顿提供包括UPS、PDU、ATS、机柜以及管理软件在内的多种解决方案产品。 机架式 UPS 智能 PDU  
ATS IT 机柜 智能 管理软件 关键特性：冗余功能 在当下的主流IT设备中，高端的服务器设备会自带双电

源输入功能，即冗余功能。绝大多数网络设备和服务器只配备一个电源输入接口。Eaton  
ATS可以使这类只具备单路输入的用电设备实现冗余的供电模式。只需将主路电源及辅助电源直接连接  
至ATS，用户便可以实现对用电设备的冗余供电。一旦主路电源故障，ATS会自动将输入端切换至辅  
助电源，且不会造成设备断电。 8ms转换时间

ATS标准切换时间 8ms，不会造成IT类负载断电。既对负载可靠

供电，同时又能保证ATS在不同相切换时的安全性。 网络连接功能 Eaton ATS 16A Netpack版 和 Eaton ATS  
30A 提供标准的网络连接方式。允许用户进行远程访问、配置和管理等操作。