

3M9415PC半透明PET强力双面胶

产品名称	3M9415PC半透明PET强力双面胶
公司名称	深圳市共创美科技有限公司
价格	18.00/卷
规格参数	颜色:半透明 基材:PET 型号:3M9415PC
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 13530568542

产品详情

3M9415PC双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶，由透明PET双面涂布丙烯酸压克力胶制成，胶带颜色为半透明，离型纸为白色，规格1219

mm*50m*0.15MMT，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，抗紫外线好，易模切加工；特点是胶带正面粘性好，而背面低粘性，可以重复使用多次，可适用于一些特定的场合；长期耐温70℃，短期耐温可达120℃ 剥离强度：180度不锈钢剥离强度（N/100MM），测试方法：ASTM D3330 胶带面测试值：正面 54 背面 5.4 此款胶带有两大特点：1、可重复使用，2、使用完撕下后不留残胶。粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的***温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。3M9415PC双面胶在环保方面符合ROHS、卤素环保***要求，适用于主要用于纸管接头固定、邮件内卡之暂时固定、重复使用的信封封口、可拆卸的标签等场合。

。