

气浮设备豆腐加工厂污水专用

产品名称	气浮设备豆腐加工厂污水专用
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:wsz 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

气浮机适用范围：

溶气气浮机用于造纸废水处理及纤维回收、印染废水处理、电镀等含各种重金属离子废水处理、含油废水处理、制革废水处理、化工废水处理、油漆废水处理、食物废水处理、生物处理的泥、水的别离、低温低浊度地上水处理、含藻地上水处理、其它多种废水的固、液别离等。

工作原理：经加药反映后的污水进入气浮机的混合区。与释放后的溶气水混合接触，使絮体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区，絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气水使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣聚集到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

设备特点

溶气气浮机是其中很重要的一种分类.不同的种类设备,在不同的领域中使用,功能不同.溶气气浮机,采用了青铜气液混合泵的加压溶气气浮系统,还有很多保护性的设置.在运行的时候,按照一定的步骤运行,有一定的规定.这个设备有一定的优点,具有很强的处理能力,处理的效果很好.它调试简单,可以在很大程度上节省人力.从节省人工成本和效果好的方面进行考虑,它是我们好的选择.[架子管](#)
厂家告诉大家它在运行的时候,可以实现自动调节.它不仅仅性能稳定,还可以实现频繁的开机和关机,不需要进行重新调试.它仅仅需要一次调试.OLTE气液分离罐是实现自动化非常关键的部件,有很多优点.它的调节可以按照具体的情况进行操作.在作业的时候,需要讲究方法.

药剂对气浮机的影响

个就是我们的混凝剂，它的出现不仅可以改善我们的污水中的悬浮颗粒的亲水性，还能吸附我们污水中的一些悬浮小颗粒、截留一些气泡等等。第二就是我们的浮选剂，它一般由极性和非极性两个部分组成的。不同的部分其作用也是不一样的。一般我们比较常见的浮选剂有我们的香油、石油、硬脂酸盐等。拉力机跟我们的气浮机一样应用广泛，在我们的计量质检、电子电器、汽车生产、医疗器械、石油化工等，上面都有很好的应用。

气浮机的箱体设计

溶气气浮机箱体是气浮过程的主要气浮设备，它的作用是废水中的空气以微小气泡形式逸出，气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒，上浮至水面形成浮渣，由刮渣机刮出而实现污染物与水的分离。加压溶气气浮池的种类较多，一般可分为平流式、竖流式两种，它们分别与平流式和竖流式沉淀池类似。此外，还有斜板式气浮池，这种气浮池类似于斜板隔油池。溶气气浮机中的气浮室由斜板分隔成若干小室，每个小室均有进水管引入溶气水。泡沫由上部刮泡器排出，处理水和沉降污泥分别由与各小室相通的污泥管和处理水管排出。

使用注意事项

气浮机其的使用相对一些复杂的机器来说，还是非常的简单的，但是在我们平常的使用中，还是可能会出现不正常的情况，这个时候就需要我们多加注意了。比如像出现压力表无压力，是什么原因，我们该怎么办？当它运作的时候压力表指示为零的话，其实就是说明压泵抽不上水，是泵内有空气存在。这个时候我们就需要按下停止按钮，然后检查里面的情况，将空气和水一起排出来，直到完全把空气排出来为止。如果还是不行的话，就检查一下是不是哪里漏气。还有就是气浮机反应区无气泡。正常我们在运作一段时间之后，发现气浮机反应并不大，说明里面可能堵塞了，所以这个时候我们需要将里面的杂物清理出来。还有可能造成这样的情况就是空气吸入量太少。