

刨花铁，铁屑铁粉成型粘合剂

产品名称	刨花铁，铁屑铁粉成型粘合剂
公司名称	河南建杰实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市航海路第2大街
联系电话	13674955790

产品详情

铁粉成型剂，不含硫磷矿粉粘合剂绿色环保。

绿色环保原料加工而成，不含硫和磷，具有亲水性、络合性、速凝性、氧化还原等性能。

不仅适用于冶金行业各种矿粉原料的成型造粒，同时适用于含铁尘泥废料的成型造粒；

可解决现有烧结厂铁矿粉原料品位要求严格，烧结球团品位下降严重、耗能高等问题；与传统使用膨润土相比具有粘结力强、一次成型率高达98%，球团强度高达1000N/球、球团矿品位提高、降低能耗等特点。广泛应用用于处理各种物料，包括铁矿粉、锰矿粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌等其它矿粉、耐火材料、焦粉、煤粉及各种粉尘。所制备的冷压球团也广泛用作高炉、直接还原炉、化铁炉、造气炉、矿热炉等炉料。

二、球团粘合剂配比及使用方法

1、铁精粉1000kg，干粉粘结剂：10-20kg；（可根据原料含水量调整添加量）。

3、先将原料与粘合剂干粉状态下充分搅拌均匀后，用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀后进入压球机即可；

4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干1.5-2小时即可，也可自然晾干。

二使用说明

型煤/矿粉/球团用量1 -2%，干粉添加搅拌均匀加水即可。

三、包装，运输及贮存

包装：纸塑复合袋内衬塑料薄膜袋，每袋净重25kg。

运输：可用各类运载工具运输，保持干燥，并备有防雨、防水、防潮湿设施；不得与有毒、有害、有异常气味的其他货物混装；严禁雨、水及其他污质沾污。