

PSE6504E 6口百兆4口POE交换机 标准IEEE802.3AT/AF

产品名称	PSE6504E 6口百兆4口POE交换机 标准IEEE802.3AT/AF
公司名称	深圳市乐果网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LGLGUO 型号:PSE6504E 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路51号政华 第一科技工业城二栋503（注册地址）
联系电话	0755-33094920 13418992985

产品详情

PSE6504E非托管Poe交换机使用5类以太网电缆从网络节点提供电力和数据传输。4+2端口快速以太网端口可用于10/100Mbps连接，其中4个端口可提供工业标准。3af/at电源。它只为.3af/at终端设备供电，因此无需担心损坏标准Poe或非Poe设备。此外，当POE设备未连接时，它将停止供电。简单可靠的设计，可自动识别Poe要求、速度、双工和使用情况 网络电缆的类型。

经济的价格提供了一些商业网络和家庭网络，需要简化无线接入点（AP）和基于IP的网络摄像头的安装。这些远离电源插座的设备非常适合挂在墙上或天花板上。Poe消除了故意连接这些设备电源插座的麻烦。这使得难以连接到交流电源的设备的连接更加灵活，安装成本也更高。对于希望使用Poe经济地部署无线接入点（AP）和基于IP的监控摄像机的小型商业网络和家庭网络，紧凑灵活的设计是理想的选择。

主要特点：

1.1 ~ 4端口支持标准。3af/at电源

2.6个10/100Mbps自适应RJ45端口

使用拨号开关，100米和250米可调。一到四个端口可以支持10mvlan和250m

3.符合IEEE 802.3 10和IEEE 802.3u 100x标准

4、流量控制方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用背压标准

5、支持端口自动翻转（自动mdi/mdix）

6、整机Poe功率：65W（所有Poe端口，端口1~4）

7.30W/端口

8、存储转发切换机制

9、所有端口均支持线速切换，线速可达64~1536帧

10、无风机，自然散热

11、小巧、静音设计，适合放置在桌面或墙上

技术规范：

标准IEEE 802.3 10-BASE-T（以太网）

IEEE 802.3u100-BASE-TX（快速以太网）

IEEE 802.3xFlow Control（全双工flowcontrol）

IEEE 802.3at/af

特征MAC地址：1K缓冲区：64KB

传输方法：存储转发

背板：1.8Gbps

PoE规范PoE标准：IEEE 802.3af/at Power-over/PSEPD classificationidentity

PoE过保护

PoE电路保护

PoE功率：每端口52VDC，大30瓦

IEEE 802.3af/at）

功率：大65W

电源引脚：1/2（+），3/6（-）

传输介质10/3,4,5 UTP/STP

100M五类UTP/STP

速率：10Mbps端口-14880pps

100Mbps端口-148000pps

每个端口的LED指示灯：链路/动作(绿色)、PoE动作/状态(橙色)

网络接口：4x 10/100Mbps RJ-45 PoE1~4端口

2x 10/100Mbps RJ-45~6端口

电源输入：100~240V/AC，50~60Hz，1A电源

功耗65瓦(大)

包装尺寸/重量202*120*44mm/0.95kg

工作温度：0~40°：-20~70° C

湿度：10~90%，

认证CE/FCC