

无缝日标方矩管牌号等级(SM490A)

产品名称	无缝日标方矩管牌号等级(SM490A)
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5580.00/吨
规格参数	执行标准:JIS-G3466 材质:SS400、SM490 产地:天津、山东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

无缝日标方矩管牌号等级欧标方矩管介绍：冷拔精密Q235B方管是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的精密冷拔无缝管。异型无缝钢管异型冷拔管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比，Q235B方管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。Q235B方管一般是根据断截面来区分的，按材料来说又可分为无缝钢管Q235B方管，铝合金Q235B方管，塑料Q235B方管。下面主要介绍一下钢管Q235B方管。日标矩形管尺寸表：欧标方管型号：20x20mm---800x800mm欧标矩管型号：20x30mm---600x800mm欧标方管厚度：S355JRH、S275JR、S235JR、S275JRH、S275J0H、S235JRH、S355JR日标方矩管型号表：欧标方管规格材质表,过磅执行标准欧标矩形管规格 数量(支) 材质 产地 欧标方管 60*60*4-6 S275JR/S355JR 现货欧标方管 80*80*4-8 S275JR/S355JR 现货欧标方管 100*100*4-8 S275JR/S355JR 现货欧标方管 120*120*5-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管 140*140*5-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管 150*150*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 160*160*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 180*180*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 200*200*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 250*250*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 300*300*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 350*350*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400*400*5-16 S275JR/S355JR 现货日标方管规格表：日标方管 100*50*4-10 S275JR/S355JR 现货日标方管 120*60*4-12 S275JR/S355JR 现货日标方管 140*60*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 150*70*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 180*80*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 200*100*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 250*100*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 250*150*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 300*150*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400*200*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400*300*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 500*300*4-16 S275JR/S355JR 现货日标管材：优化高炉操作强化筛分管理，在改善原料的冶金性能的同时，减少人炉粉末;运用上下部调剂，形成合理煤气流分布；控制冷却强度，避免边缘堆积或炉墙结厚。必要时采取硅石洗炉的办法排除碱害。3运行效果实施该项目后，有效地保证了高炉顺行及长周期稳定，降低了成本提高了效益，同时因减少炉况波动，减少了波动期间空气污染、噪音污染（TRT停后调压阀组噪音）等，创作了一定的经济效益和社会效益。4效益分析4.1经济效益计算排碱制度的应用可有效的提高渣皮稳定性，减少内衬的侵蚀，预计炉役中后期，每三年可减少一次高炉喷涂造衬，每次用喷涂料400吨，喷涂料每吨5000元算，年创效=400*5000/3=66万元执行定期排碱之后每年至少减少碱金属相关炉况波动3次，每次波动都会持续半月，造成综合焦比升高20kg/t*Fe，产量降低200吨/天。无缝日标方矩管牌号