

## (DJ500-DJ1600)大倾角皮带机

产品名称	(DJ500-DJ1600)大倾角皮带机
公司名称	张家港市输送机械成套设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	类型:胶带输送机 品牌:DJ大倾角皮带机 型号:DJ500-DJ1600
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港金港镇后滕澄杨路
联系电话	86 0512 58972823

## 产品详情

类型	胶带输送机	品牌	DJ大倾角皮带机
型号	DJ500-DJ1600	输送能力	0-850 ( t/h )
功率	5.5-55 ( KW )	输送距离	10-150 ( m )

型号:dj系列 dj系列大倾角挡边带式输送机适宜于大倾角0到90度输送物料。

产地:张家港型号:dt型

dt型带式输送机是一般用途的带式输送机，用于输送块状、粒状的散装物料和成件物品，倾斜输送。

我厂所生产的td型带式输送机，可广泛应用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、粮食、石油、轻工等各个行业。根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可以多台或与其它输送机组成水平或倾斜的输送系统。可输送松散密度0.5-2.5t/m<sup>3</sup>的各种散状物料及成件物品。固定式带式输送机适用的工作环境温度为-250c~+400c。对于在特殊环境中工作的皮带输送机，如要具有耐热、耐寒、防水、防腐、防爆、防燃等条件，可另行采取相应的其它防护措施。带式输送机是一种输送量大、运行费用低、使用范围广的输送设备。按其支架结构有固定式和移动式两种；按输送带材料又可分为胶带式、塑料带及钢带式等。输送机的工作环境温度一般在-10 ~+40 之间，要求物料温度不超过70 。带式输送机的带宽有六种：500、650、800、1000、1200和1400mm。用户可根据带式输送机的输送高度、物料种类、容量、输送量、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布层数和胶带厚度。

皮带规格：500、650、800、1000、1200、1400.1600mm等，带速有0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4、4.5、5m/s标准带速和0.2、0.3、0.4m/s非标准带速；输送带有帆布带cc-56，尼龙带nn-100、nn-150、nn-200、nn-300，聚酯带ep-100、ep-200、ep-300，钢绳芯带st630、st800、st1000、st1250、st1600、st2000等，托辊槽角入为350，最大输送能力在2.5t/m<sup>3</sup>时为9900t/h;驱动装置采用y系列异步电机或yr系列电动机，减速器有dy型硬齿面圆锥柱齿轮减速器，zq系列减速器，ngw型行星减速器，摆线针轮减速器，电动滚筒或外装式减速滚筒。qd型、zjt1-86、dtii型等带式输送机。

### 二、td75型通用固定式带式输送机最大输送量表

托辊形式	带速 ( m/s )	带宽 ( mm )				
		500	650	800	1000	1200
		输送量(t/h)				
槽形托辊	0.8	78	131	-	-	-
	1.0	97	164	278	435	655
	1.25	122	206	348	544	819
	1.6	156	264	445	696	104
	2.0	191	323	546	853	1284
平行托辊	0.8	41	67	118	-	-
	1.0	52	88	147	230	345
	1.25	66	110	184	288	432
	1.5	84	142	236	368	553
功率范围 ( kw )		1.5-30	1.5-40	2.2-75	3-100	