

# 国产日标方管400\*400(全规格)

产品名称	国产日标方管400*400(全规格)
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5580.00/吨
规格参数	执行标准:JIS-G3466 材质:SS400、SM490 产地:天津、山东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

西安日标方管400\*400方管表面处理方法：1、上海创歌和大家分享无缝方管想要使除锈效果到达理想的效果，需求依据合金管外表的硬度，原始锈蚀水平，请求的外表粗糙度，涂层类型等来选择磨料，单层，二层或者是三层聚涂层，要想到达理想的除锈效果，需求采用钢砂和钢丸的混合磨料。由于钢丸有强化钢外表的作用，钢砂有刻蚀钢外表的作用。2、除锈等级，关于无缝方管常用的类，类，酚醛类等防腐涂料的施工工艺，普通请求的都是将合金管外表到达近白级，经过理论得出的证明是，用这种除锈等级简直能够除掉一切的氧化皮，锈还有其他的污物充沛的满足了防腐层和合金管的附着力请求，而放射除锈工艺能够用较低的费用就能够稳定牢靠的使质量到达近白级的条件。3、无缝方管在放射处置之前，除去了合金管外表的油脂和积垢，还能够用加热炉对管体预热至40-60摄氏度，使合金管的外表坚持枯燥的状态，由于合金管外表是不含油脂等污垢的，这样能够加强除锈的效果，另外，枯燥的合金管外表也是有利于钢丸，钢砂和锈和氧化皮的别离的，这样就会使才除锈后的合金管外表愈加的干净。4、无缝方管想要取得较好的平均清洁度和粗糙度的散布，磨料的粒径和配比的设计是相当重要的，由于粗糙度太大是很容易形成防腐层在锚纹尖峰处变薄的，同时会由于锚纹太深，就容易在防腐的过程中构成气泡，严重影响着防腐层的性能。日标方矩管尺寸表：日标/欧标/澳标/英标 方管 现货 资源 表品名

规格	材质	产地	方管	60*60*4-6	A36/S275/G300
美欧英澳	方管	80*80*4-8	A36/S275/G300	美欧英澳	方管
100*100*4-8	A36/S275/G300	美欧英澳	方管	120*120*5-12	A36/S275/G300
美欧英澳	方管	140*140*5-12	A36/S275/G300	美欧英澳	方管
150*150*5-16	A36/S275/G300	美欧英澳	方管	160*160*5-16	A36/S275/G300
美欧英澳	方管	180*180*5-16	A36/S275/G300	美欧英澳	方管
200*200*5-16	A36/S275/G300	美欧英澳	方管	250*250*5-16	A36/S275/G300
美欧英澳	方管	300*300*5-16	A36/S275/G300	美欧英澳	方管
350*350*5-16	A36/S275/G300	美欧英澳	方管	400*400*5-16	A36/S275/G300
美欧英澳	矩形管	100*50*4-10	A36/S275/G300	美欧英澳	矩形管
120*60*4-12	A36/S275/G300	美欧英澳	矩形管	140*60*4-16	A36/S275/G300
美欧英澳	矩形管	150*70*4-16	A36/S275/G300	美欧英澳	矩形管
180*80*4-16	A36/S275/G300	美欧英澳	矩形管	200*100*4-16	A36/S275/G300
美欧英澳	矩形管	250*100*4-16	A36/S275/G300	美欧英澳	矩形管
300*150*4-16	A36/S275/G300	美欧英澳	矩形管	300*150*4-16	A36/S275/G300

A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 400\*200\*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管  
400\*300\*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 500\*300\*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳日标  
方管：Kinney公司创建于198年，是美国历史悠久的从事真空设备的制造公司和真空技术的市场者，其发明的滑阀真空泵被用户简称为Kinney泵，Kinney公司针对化工医药行业开发的干式真空泵的每一次技术革新都在更新着这些行业真空泵的标准，相对单级液环真空泵，可以达到更高真空度的双级液环真空泵的技术水平也居于水平。MDPneumatics是的罗茨真空泵和风机的制造商，可以提供包括铸铁、不锈钢、铸铝、铸铜、哈氏合金等多种不同的材料配置、并且可以提供NCr涂层以及Kalrez,PTFE,Viton等多种不同的密封材料和垫片,用于处理、氧气等易燃易爆介质，特别适合于化工、石油化工等行业的应用，产品执风机行业牛耳近百年。西安日标方管400\*400型号大全