

赛多利斯BCE55Pi-1CEU天平

产品名称	赛多利斯BCE55Pi-1CEU天平
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛多利斯 型号:BCE55Pi-1CEU 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

赛多利斯BCE55Pi-1CEU天平

Secura26-1CEU 0.002 21

Secura225D-1CN 0.01 | 0.1 120 | 220

Secura125-1CN 0.01 120

Quintix35-1CN 0.01 30

Quintix65-1CN 0.01 60

Quintix125D-1CN 0.01/0.1 60/120

BCE55Pi-1CEU 0.01 | 0.1 30 | 55

BCE55i-1CEU 0.01 55

BCE95Pi-1CEU 0.01 | 0.1 65 | 95

BCE95i-1CEU 0.01 95

BCE55Pi-10CN 0.01 | 0.1 30 | 55

BCE55i-10CN 0.01 55

产品说明：

采用德国设计，符合高质量标准

称量，始终如一——赛多利斯原创的超级单体传感器，稳定可靠

同类产品难以企及的快速稳定时间——搭载先进称量传感器

良好的重复性——配置矩形称重盘

过载保护——牢固耐用的设计

可靠性保证——配备自检“@start”功能

易于清洗，操作效率高，经久耐用

化学耐受性强——采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件

防止交叉污染——采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计

实用的防风罩：采用特殊镀膜玻璃

大限度地减少静电引起的称量误差

isoCAL（内部校准与调整）功能，充分确保获得准确的称量结果

产品特征：

1内置 12 种应用程序：称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重，动物称量...

2打印输出 | 数据：USB-C型接口；9针RS232 接口；RS232 接口

3密码保护确保安全运行：防止意外更改天平设置

4操作简便的外部校准

预定义的外部校准砝码重量；

选择校准砝码用于相应的校准；

5轻松调平：配有易于调节的地脚和直观的前置水平调节向导

6即插即用，为用户提供极大的便利

自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)

真正的“PC

直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft Excel 或Word 等格式的文档中。

7LED 触摸屏，操作容易，读数方便

8动态称量应用的数据输出：可配置时间间隔的数据输出

技术参数：

型号

BCE55Pi-1CEU

BCE55i-1CEU

~~BCE95i-10CN~~

BCE95i-10CN 0.01 95

Secura 型号 灵敏精度 (mg) 称量范围 (g)

Secura324-1CN	0.1	320
Secura224-1CN	0.1	220
Secura124-1CN	0.1	120
Secura1103-1CEU	1	1100
Secura613-1CN	1	610
Secura513-1CN	1	510
Secura313-1CN	1	310
Secura213-1CN	1	210
Secura6102-1CN	10	6100
Secura5102-1CN	10	5100
Secura3102-1CN	10	3100
Secura2102-1CN	10	2100
Secura1102-1CN	10	1100
Secura612-1CN	&nbs;10	610