

真空镀膜机PVD12512E

产品名称	真空镀膜机PVD12512E
公司名称	沈阳威利德真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区平罗街道前辛台村
联系电话	86-02425359076

产品详情

主要技术参数：

1. 极限真空度： 5.0×10^{-4} Pa；
2. 工作真空度： 6.67×10^{-3} Pa；
3. 抽速：从大气抽至 6.67×10^{-3} Pa，< 9分钟；
4. 压升率：0.45Pa/小时；
5. 自转轴中心距：156mm；
6. 工位：18个（工件架最大自转半径为130mm）；
7. 电气控制系统：PLC全自动控制，可动行多种工艺设置。

罐体：*太钢SUS304不锈钢带水冷套结构，镜面抛光；门两侧布置两个外挂式靶筒；上盖布置四对磁控靶孔位，两对一组，抽气口两侧布置两列四支弧源。*布气管路。*放气阀加装空气滤清器。

标准件：密封圈，气路部件，不锈钢水阀，不锈钢水路接头，不锈钢螺钉，压力表，热电偶，电机，减速机及木箱包装等。

磁控靶：8支圆柱磁控靶，定向溅射，直接冷却，钛靶材；两支一对，工件架内外侧各二对，炉体上盖板安装。

全自动电气控制系统：三菱FX2N系列PLC及WEINVIEW触摸屏、FCS410型气体流量控制器、HY99401B复合真空计、FLX12型光栅角度控制器、接触器、空开、断路器、继电器、开关按钮、岛电温控表、数字电压表、变频器、电位器、机柜、面板、布线

详情请登陆公司网站 www.vleadvac.com 或 电话咨询 024-25359076 QQ : 2270688589