

652型橡胶止水带 福州350*10中埋式橡胶止水带 耐低温 众拓

产品名称	652型橡胶止水带 福州350*10中埋式橡胶止水带 耐低温 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：651型：280****450*500*652型：280***350*400*450*653型：230***654型：350*400*450。不加任何处理的所谓"搭接"是绝对不允许的。而且这种组合式止水带还具有双重功能，即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果。中埋钢边止水带定位时，应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶中埋钢边止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行。中埋钢边止水带施工完毕后需要检查的内容：检查中埋钢边止水带安装的横向位置,用钢卷尺量测内模到中埋钢边止水带的距离，与设计位置相比,偏差不应超过5cm。

4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。中埋式橡胶止水带接头有两种：一种是使用热流化模具进行热接，另一种是采用粘接剂进行冷接头。热接流化法接头是使用与止水带型号形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头效果，适合对工程要求严格的项目。因此，在使用止水钢板时，在施工缝部位必须加强振捣。该止水的薄弱环节为搭接部位及90o转角部位。钢板八字角在90o转角部位焊接缝及难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。但无论采用哪种，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇捣。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

中埋钢边止水带应固定在挡头模板上，先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护,固定时只能在中埋钢边止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏中埋钢边止水带本体部分；固定中埋钢边止水带时,应防止中埋钢边止水带偏移，以mian单侧缩短,影响止水效果。