

国标橡胶止水带 海北300*8橡胶止水带 防漏水反渗透 众拓

产品名称	国标橡胶止水带 海北300*8橡胶止水带 防漏水反渗透 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

性能：国标橡胶止水带的拉伸强度、断裂伸长率、抗老化性都要比非标的高很多。从上面这三点我们可以大概的区分一下国标止水带和非标止水带，具体的还是需要全威的机构检测。止水钢板的施工及步骤1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象2、止水钢板位置、埋深等须符合规格的要求。中埋式钢边橡胶止水带的施工安装：1.中埋式钢边橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，中埋式钢边橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在中埋式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣过。与强度高性能好的异型钢材组合橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂；存放场所保持-10 ~ +30 。止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。

钢边橡胶止水带的生产工艺如下:钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。特点：橡胶止水带利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有良好的弹性、耐久性、耐腐蚀、耐磨性、耐老化性和抗性能，橡胶止水带适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围广。整体成型后，池内外的水就被钢边氯丁橡胶止水带相互阻隔开来，而且通过在橡胶止水带两翼钢片以增强抗变形能力，从而变形后的防水能力。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分区和防水区，使各部分受力均匀，合理。

粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程要求。止水钢板作用及基本材质要求止水钢板是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。

