

钢边橡胶复合止水带 临夏300*6背贴式橡胶止水带 实用广泛 众拓

产品名称	钢边橡胶复合止水带 临夏300*6背贴式橡胶止水带 实用广泛 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

弹性止水带一般可选择材料是橡胶、塑料(PVC)、橡塑(如氯合成橡胶)材料,塑料止水带目前由于其挤出成型工艺问题,而造成外观尺寸误差较大,其物理力学性能不如橡胶。橡胶材料,适应变形能力强,内外采用较普遍。由于橡胶强度比拉伸强度低,所以如果止水带刺破将会大幅度止水带抵抗外力的能力。施工工艺1、在浇埋混凝土前应使其界面部位保持平展,接头部位粘结紧固;2、充分浇捣、振荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好结合,以免影响止水效果。在砼浇筑时,由于止水带为橡胶产品比较软,容易变形,不顺直,上下宽度不好控制,如果用铅丝扎在钢筋上,损坏止水带,所以施工单位一般觉得麻烦,不喜欢用。三、使用范围:止水条:可用于地下无水的建筑,一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位,入地下水位以上的地下室外墙,基础筏板等,即主要防止土层中的毛细水。

钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。651钢边橡胶止水带:651钢边橡胶止水带是最常用的一种止水带型号,属中埋式橡胶止水带,651型橡胶止水带常用的规格有300*6mm,300*8mm等。4、钢板之间应尽量接口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝须满焊5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙,地下室底板水平施工缝采用双面焊接,两端均应满焊中埋钢边止水带施工时需要注意的:中埋钢边止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝重合。2、每一包装内应有合格证,并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品编号。3、止水带在运输与贮存时,应注意勿使包装损坏;放置于通风、干燥、温度在-15至30的室内,并应避免阳光直射;禁止与酸、碱、油类及等,且隔离热酒,并不要重压。

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。橡胶止水带不仅种类繁多,型号规格众多,就连也要分国标非标之分,采购时我们该怎样区分国标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢。