国标橡胶止水带 资阳钢边橡胶止水带350*8 库存充足 众拓

产品名称	国标橡胶止水带 资阳钢边橡胶止水带350*8 库存充足 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的。止水带分类:止水带系采用弹性材料,并掺加多种辅加助剂,经混炼、硫化而制成。 钢板止水带施工在止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段2m,施工时应注意搭接,焊缝面应注意焊好,转角处应处理合理,安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。 3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工,安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上,模板要牢固,谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时,钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯,并保持钢带平整,使钢带与混凝土有效的结合,起到良好的止水效果。

二期施工前,另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注中应注意捣浇压力和,以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。CL型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物。在运输中,防止机械、钢筋等损坏止水带。而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,止水效果。橡胶止水带必需采取可靠的固定措施,绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点:1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。

中埋式橡胶止水带物理机械性能的指标:1、拉伸强度:又称扯断强度、抗张强度,指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷,单位为兆帕(MPa),以往为公斤力/平方厘米(kgf/cm2)。中埋式橡胶止水带的好坏主要体现在拉伸强度上,按照GB/T18173.3-2014执行,国标中埋式橡胶止水带的拉伸强度必须达到10兆帕,再好的还有12兆帕、15兆帕、18兆帕等。