

652型橡胶止水带 临沂300*6橡胶止水带 性能范围广 众拓

产品名称	652型橡胶止水带 临沂300*6橡胶止水带 性能范围广 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带的施工安装步骤1、先将钢边橡胶止水带按设计要求，规定的部位。2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。钢板止水带施工在止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。止水带类别：1、止水带按材料分为：橡胶止水带、PVC塑料止水带、钢板止水带。2、按用途分为：变形缝用止水带，施工缝用止水带，有特殊耐老化要求的接缝用止水带。3、按设置位置分为：中埋式止水带，背贴式止水带。

二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注中应注意捣浇压力和，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。CL型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物。在运输中，防止机械、钢筋等损坏止水带。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的。止水带分类：止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。HJGB型（NR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40～60。HJGB型（CR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。

钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。651钢边橡胶止水带：651钢边橡胶止水带是zui常用的一种止水带型号，属中埋式橡胶止水带，651型橡胶止水带常用的规格有300*6mm，300*8mm等。