

651型橡胶止水带 无锡400*6背贴式橡胶止水带 详情参数 众拓

产品名称	651型橡胶止水带 无锡400*6背贴式橡胶止水带 详情参数 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

并且能有效的fangzhi施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。我们可根据用户要求订做各种规格的钢板橡胶止水带产品，本产品可以采用包括钢板、铜板、合金钢板为原料等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。橡胶止水带作用与原理橡胶橡胶止水带的达到GB18173.2-2000要求的中埋式橡胶止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。HJGB型（NR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40~60。HJGB型（CR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。

钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,止水带在施工时板模夹制面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接,钢边橡胶止水带使fangshui性能更佳。钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。对于变形缝大的接缝来说,问题就更加的突出。钢边橡胶止水带zengqiang了结构变形的防渗性能,对整个工程的防渗止水起到了重要的作用,同时在安装后具有良好的自定性好,克服了止水带需用多方固定的工序,使施工安装更加的方便。如需穿孔时,只能选在橡胶止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。下面我们从(止水原理、优劣分析、使用范围)三个方面来比较一下遇水止水条、橡胶止水带、止水钢板三者。一、止水原理:止水条:是方形长条状,连接时采用平行搭接,中间不能留断点。

橡胶止水带以国产天然橡胶一与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等,根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。