

652型橡胶止水带 佛山300*8橡胶止水带 发货快 众拓

产品名称	652型橡胶止水带 佛山300*8橡胶止水带 发货快 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10~+30，相对湿度40%~80%。平板型普通止水带连接有哪几种:粘接接头或硫化接头。钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。对于变形缝大的接缝来说，问题就更加的突出。钢边橡胶止水带增强的了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使fangshui性能更佳。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

三是施工缝处不平整，不良。通常这种止水效果不是很。譬如止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易位移。止水钢板：钢板止水带连接部位要求焊满，效果当然是很好的，但成本要高很多，施工速度比较慢。遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。3、技术指标序号 项目 天然橡胶 合成橡胶1 硬度（邵尔A） 60±5 60±5 2 扯断强度MPa 15 123 扯断伸长率，% 380 380 4 恒压变形 70 ×24h（%） 35 35 23 ×168h（%） 20 205 脆性温度（℃） -45 -4。

弹性止水带一般可选择材料是橡胶、塑料（PVC）、橡塑（如氯合成橡胶）材料，塑料止水带目前由于其挤出成型工艺问题，而造成外观尺寸误差较大，其物理力学性能不如橡胶。橡胶材料，适应变形能力强，内外采用较普遍。