

脉动发泡真空干燥机MZG-32

产品名称	脉动发泡真空干燥机MZG-32
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

脉动发泡真空干燥机MZG-32

真空干燥机包括主机箱体，主机箱体内固定安装有热源总管和板层架，板层架的内部为空心结构且与热源总管连通，板层架上固定安装有多块加热板，加热板的内部亦为空心结构，且加热板内部的空心结构与板层架内部的空心结构连通；加热板上放置有烘盘，物料通过烘盘放置于主机箱体内。对物料进行干燥前，烘盘位于主机箱体外，工作人员利用工具手动将物料盛于烘盘内。对物料进行干燥时，先将烘盘放置于主机箱体内部的加热板上，再利用真空泵对主机箱体内部进行抽气抽湿，使主机箱体内部形成真空状态，降低水的沸点，加快干燥的速度，向热源总管内注入热水或热气，物料吸收大量热量后，且当箱内真空度达到水分的饱和气压状态时，促使物料发泡，进行干燥。

真空系统：1套

破泡系统：1套

烘架数量：1套

烘架层数：8层

层间距离：120mm (层间净间距)

烘盘尺寸：565 × 400 × 50mm

烘盘数量：32只

箱内空载真空度：0~-0.1MPa

热水管道和烘板内使用压力：0.3Mpa