

中置式橡胶止水带 来宾400*6橡胶止水带 表面光滑 众拓

产品名称	中置式橡胶止水带 来宾400*6橡胶止水带 表面光滑 众拓
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

由于橡胶强度比拉伸强度低，所以如果止水带刺破将会大幅度止水带抵抗外力的能力。施工工艺1、在浇筑混凝土前应使其界面部位保持平展，接头部位粘结紧固；2、充分浇捣、振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好结合，以免影响止水效果。中埋钢边止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶中埋钢边止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行。中埋钢边止水带施工完毕后需要检查的内容：检查中埋钢边止水带安装的横向位置，用钢卷尺量测内模到中埋钢边止水带的距离，与设计位置相比，偏差不应超过5cm。如设计无要求，止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm）两块止水钢板的搭接不应少于50mm且是双面满焊。

中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地fangzhi建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在fangshui防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。GB/T18173.3-2014执行对中埋式橡胶止水带的伸长率的要求必须达到380%及以上。拉伸强度越高，伸长率越大。5、变形：试样拉伸至断裂后，标距伸长变形不可恢复部分占原始长度的百分比。在解除了外力作用并放置一定时间(一般为3分钟)，以%表示。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10~+30，相对湿度40%~80%。平板型普通止水带连接有哪几种:粘接接头或硫化接头。

5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好所需产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将橡胶止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的。工程中抓，抓细节，才能把止水工程做到万无一失。

