

# PSE6504GF 6口千兆4口POE交换机 标准IEEE802.3AT/AF

产品名称	PSE6504GF 6口千兆4口POE交换机 标准IEEE802.3AT/AF
公司名称	深圳市乐果网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LGLGUO 型号:PSE6504GF 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路51号政华 第一科技工业城二栋503（注册地址）
联系电话	0755-33094920 13418992985

## 产品详情

PSE6504GF千兆非托管Poe交换机提供五个10/100/1000m自适应RJ45端口，每个端口支持mdi/mdix自动切换功能，一个10/100/100m SFP，并实现线速转发。端口1-4具有Poe功能，支持IEEE 802.3af/at标准，可以用作以太网电源设备，可以自动检测和识别符合标准的受电设备，并通过网线向其供电。PSE6504GF使用简单方便，无需配置，即插即用，可以灵活扩展家庭和办公网络，不受电力线布局的限制。

主要特点：

- IEEE 802.3at高达30W Poe端口
- IEEE 802.3at兼容的2事件分类
- 安全：低功率设备仅接收其所需的功率
- WLAN接入点安全可靠

非标准以太网终端的自动检测和保护

支持10/100/1000BASE-T应用

支持ieee802.3x全双工流量控制和背压半双工流量控制。

紧凑的设计非常适合无线局域网接入

- 即插即用，无需配置

-内置电源

技术规范：

标准IEEE 802.3 10-BASE-T（以太网）

IEEE 802.3u100-BASE-TX（快速以太网）

IEEE 802.3xFlow Control（全双工flowcontrol）

IEEE 802.3at

特征MAC地址：1K缓冲区：64KB

传输方法：存储转发

背板：1.8Gbps

PoE规范PoE标准：IEEE 802.3af/at Power-over/PSEPD classificationidentity

PoE过保护

PoE电路保护

PoE功率：每端口52VDC，大30瓦

（IEEE 802.3af/at）

功率：大65W

电源引脚：1/2（+），3/6（-）

传输介质：10Base-T：2对3类（Cat3）及以上UTP/STP（150米）

100Base-TX：2对5类（Cat5）及以上UTP/STP（150米）

1000Base-T：4对5类（Cat5e）及以上UTP/STP（150米）

1000Base SX:62.5 μ m/50 μ m毫米波（2m ~ 550m）

1000Base LX:62.5 μ m/50 μ m MM（2m ~ 550m）或10 μ m SMF（2m ~ 5000m）

速率：10Mbps端口-14880pps

100Mbps端口-148000pps

1000Mbps端口-14.88Mpps

每个端口的LED指示灯：链路/动作（绿色）、PoE动作/状态（橙色）

网络接口4x10/100/1000Mbps RJ-45（PoE 1 ~ 4端口）自动MDI/MDI-X

1x10/100/1000Mbps RJ-45上行链路

1x1000Base SX/LX SFP , 非组合上行端口

电源输入 : 100~240V/AC , 50~60Hz , 1A电源

功耗65瓦 (大)

包装尺寸/重量202\*120\*44mm/0.95kg

工作温度 : 0 ~ 40 ° : -20 ~ 70 ° C

湿度 : 10 ~ 90% ,

认证CE/FCC