

Y6拉布机

产品名称	Y6拉布机
公司名称	中山元一服装机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一埠安路3号
联系电话	86-076022218011 13527149151

产品详情

Y6系列全自动拉布机：提高拉布品质，节约人工成本，节约面料。采用中英文双语言界面PLC伺服操作系统；以电脑全自动智能控制技术为支撑，即使是最难铺的高弹力布料，也能确保实现高效，无张力；最大限度的满足您生产质量和效率的综合要求。

产品适应布料：适用服装种类：内衣、休闲服、运动服、牛仔、西服、床上用品等。

适用原料种类：梭织布、针织布、圆筒布等。

适用布料状态：卷支布、匹布、未预松或预松卷支布、未预松或预松匹布

产品特点：无布停机，自动完成原点回零、复位。五分钟自动关机，绿色安全节能。(无使用时)

紧急停止时，已下放布料不会拖拉变形。流线外型、降低风阻、减少噪音、减低震动。

自动式展布系统。微电脑PLC综合控制系统。以人机对话方式进行操控。

电脑控制智能无张力铺布方式。易学、易懂的图标形象化简化操作、提高生产效率、确保质量。

主要装置:液晶触控装置：简易设定拉布长度、方式、数量、速度及段落。

展布装置：可随布料的宽度及张力作有效的展布调整，使拉布不产生皱折现象。

裁刀装置：裁刀和主机可以简单地进行拆装，布料切断时可以依布宽设定裁刀行走距离及切断速度。

折布器装置：可作单向及往返拉布。

自动布料预松装置：先松布再铺放，释放铺布张力并保持铺布质量的一致性。

电眼自动对边装置：正确检测布料边缘，在铺布运作过程中可以正确做到自动对边。

布尾感应器装置：布料铺完时控制主机自动停止运动，并自动完成原点回零、复位固定点。

自动上升装置：根据布料厚度设定上升量，配合铺布高度。

紧急停止装置：于裁床两侧设有停机用钢索，可随时于裁床任何位置拉动钢索作紧急停机。

技术参数：（机器铺布宽度根据客户需要定制）设备技术参数：型号

Y6-160 Y6-210 电压 1P/220V

1P/220V 马达功率 1KW 1KW 拉布宽度 1600m/m

75" 2100m/m 83" 裁台宽度 1830m/m

84" 2330m/m 92" 重量 340kgs 360kgs

布料重量 60kgs max 布料直径 500mm max 行走速度 86m/min max 机器尺寸L × W × H

2300 × 1800 × 950mm 2800 × 1800 × 950mm 装箱尺寸L × W × H
2500 × 2000 × 1250mm 3000 × 2000 × 1250mm 净重/毛重 570/860kgs
610/970kgs 拉布高度 标准型单拉220mm . 加高300mm(Y6-H) 标准型双拉150mm . 加高230mm(Y6-H)