

# 广东钢结构配套围护系统金属屋面板，墙面板，楼面现浇模板

产品名称	广东钢结构配套围护系统金属屋面板，墙面板，楼面现浇模板
公司名称	东莞臻誉钢构工程有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	铝镁锰屋面板:混凝土现浇模板 厚度:0.7mm~1.2mm 材质:直板/弯弧/大小头扇形
公司地址	东莞市中堂镇湛翠村豫州一路7号湛翠工业园A栋
联系电话	15917429442

## 产品详情

铝镁锰板，铝镁锰合金板,铝镁锰屋面板,直立锁边板,立边咬合板,

众所周知，以彩钢板为代表的传统的屋面材料采用自攻螺钉连接的方式，成千上万的自攻螺钉在屋面上，只要有一个密封圈失效，屋面的防水效果就会遭到破坏，直立锁缝屋面板是根据铝合金，锌钛合金的自身特点，采用直立锁边的扣接方式，使屋面整体系统无缝无螺钉连接成为现实，大大加强了屋面防水的建筑功能。公司现推出YX65-300，YX65-420，YX65-430，YX65-500等直立单边锁缝和YX25-330，YX25-430，YX25-530直立双边锁缝压型板先进的板型，并设计特别加强板面补强肋，以增加结构强度，并为建筑外观提供更强烈线条质感，能适合大小内外弧造型建筑设计，我公司的设备经过可移动处理，可为客户提供现场服务，避免因运输而造成的对屋面板板长的限制，尽量能保持屋面外观效果的通一性和防水效果的密封性。！

该系统采用现场机械加工，具有的压型技术使得独特的设计和完备的功能可以完美地结合在一起。目前的产品形状范围广泛—直板、扇形板、正弯板、反弯板、扇弯板等为设计师提供了多种多样出色的选择，让设计师能够构思出令人耳目一新的建筑设计。系统充分考虑荷载、位移、保温、隔音、防水以及美学等因素的合理设计，确保提供完善的系统性能。由于板型柔软可塑，屋面板选用牌号3003 / 3004的铝镁锰合金，正常使用寿命可达50年以上，是普通板材的使用寿命的3倍以上。

铝镁锰板的特点

- 1.重量轻；铝的密度为2.73g/m<sup>3</sup>,只有钢的1/3。
- 2.强度高；通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。
- 3.耐腐蚀；具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。

- 4.表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。
- 5.可塑性好，易加工；
- 6.良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。
- 7.安装方便；铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。
- 8.环保，。

#### 铝镁锰板的种类

A、原色锤纹 Stucco（无规则压纹）、Emboss（规则压纹）

锤纹的主要目的：

- 1、增加铝镁锰板刚度；
- 2、防止光污染；
- 3、更加均匀的氧化；

B、烤漆涂层（PVDF、PVF2、PE）

屋面及外墙用铝镁锰合金一般采用预滚涂（Coil Coated）工艺，具有色差控制好、漆膜均匀、质量稳定性高、环保等优点。