

热熔胶喷涂机、纤维喷胶复合设备、涂布机、涂装设备生产线

产品名称	热熔胶喷涂机、纤维喷胶复合设备、涂布机、涂装设备生产线
公司名称	泉州豪格机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:刮刀涂布机 品牌:豪格HG 型号:HG-811
公司地址	中国 福建 泉州市鲤城区 浮桥镇延陵工业区延陵路138号
联系电话	86 0595 22468368 013808527368

产品详情

类型	刮刀涂布机	品牌	豪格HG
型号	HG-811	功率	2000 (w)
涂布宽度	2500 (mm)	涂布速度	80 (m/min)
用途	粘尘纸，胶带等		

热熔胶涂布复合机是谨以最佳性价比著称的泉州豪格机械有限公司2010年度的最新力作，是此前豪格机械相关涂布复合设备在技术上、性能上的全面升华；此设备应用范围广、适用行业多，如粘尘纸(粘尘器、粘尘刷、粘尘贴、粘尘垫...)、商标材料、不干胶、双面胶带、布基胶带、双面泡棉胶带、清洁胶带、牛皮纸胶带、美纹纸胶带、铝箔胶带、纤维胶带、医用敷料胶带、无纺布、天然纺织品、化纤织物、塑料薄膜、地毯、反光材料、广告写真耗材、鞋材、粘蝇纸、蟑螂纸...皆一体适用，高速稳定，完美作业，近乎苛求！

1，主要特点：a,涂布头采用高速工具钢，具有耐磨、耐高温，抗变形等特点；配有局部胶流调节阀门，可高精度调节胶量，并具有开启及关闭功能，可减少停机时的浪费(不漏胶)；设有过滤器装置，可进行有效的过滤。 b,纠偏器放卷结构设计科学，钢性牢固，运行稳定且采用台湾自动张力控制系统，可高精度设定调节材料放卷张力；放卷的纠偏设有气动式接料平台，方便原材料的接驳，确保接料位置的平整度要求。 c,电子控制采用台湾台达plc全电脑控制系统，人机界面，设有速度显示，胶量设定，收放卷张力调整设定等更多人性化功能； d,收卷张力采用进口矢量变频控制系统，保证了收卷张力稳定，并解决了由于停机时张力不均，造成的收卷成卷结合力不强，形成的卷材滑坡现象；收卷摆动装置采用蜗轮蜗杆传动装置，通过plc的设定，使收卷与被动辊轮保持适当的位置，保证了收卷的平整度。 e，涂胶宽度：400mm-2500mm；涂布速度：80m/min；涂布量：15g-45g；收放卷直径皆为：1000mm；纠偏装置：2set s；整机长度：8500mm；整机高度：1600mm；其它具体规格皆可定制...

2，标准配置：hg-811型热熔胶涂布复合机 + 150公斤容量的hg-8150型熔胶机。

3, 备选配置：a,hg-811型热熔胶涂布复合机 + 200公斤容量的hg-8200型熔胶机；b,hg-811型热熔胶涂布复合机 + 80公斤容量的hg-880型熔胶机。

相关配置或其它具体规格及报价，敬请联系我们！

吴经理：15959576168